



**MATÉRIEL**   
 **ÉLECTRIQUE**



**MATÉRIEL**  
**ÉLECTRIQUE**

A classer > stock

**Référence** : ELG123240

**Fournisseur** : ACTA COMMERCE ATLANTIC

**Marque** : ATLANTIC VENTILATION



Extraction continue CURV GENIUS 100 T

[Informations complémentaires](#)



Ventilateur hélicoïde à fonctionnement continu spécial habitat. Moteur ultra basse consommation à débits constants. Capteur de débit/pression intégré. Le Curv Genius est un extracteur intelligent qui ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des pertes de charges du rejet. Les débits sont garantis même avec des contraintes d'installations importantes. Les versions « iH », intelligence Humidité, bénéficient d'un capteur qui réagit uniquement aux variations rapides d'humidité et empêche ainsi les déclenchements intempestifs. Un voyant bleu sur la façade indique le passage en mode « boost ».

**Curv Genius 100 T2 vitesses pour salle de bains ou WC :**

mode hygiène (20 m<sup>3</sup>/h) : fonctionnement continu. mode boost (50 m<sup>3</sup>/h) : mise en route manuelle ou couplée avec l'éclairage de la pièce par interrupteur indépendant (non fourni). Arrêt temporisé automatique réglable de 1 à 30 mn.

## INSTALLATION

Rejet direct ou sur conduit long (maximum 10 m). Montage mural ou plafond. Paramétrage facile sur écran. Réglages : débits hygiène/boost - temporisation. Visualisation des débits sur écran. Niveau à bulle intégré pour une pose parfaite.

Ventilateur hélicoïde à fonctionnement continu spécial habitat. Moteur ultra basse consommation à débits constants. Capteur de débit/pression intégré. Le Curv Genius est un extracteur intelligent qui ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des pertes de charges du rejet. Les débits sont garantis même avec des contraintes d'installations importantes. Les versions « iH », intelligence Humidité, bénéficient d'un capteur qui réagit uniquement aux variations rapides d'humidité et empêche ainsi les déclenchements intempestifs. Un voyant bleu sur la façade indique le passage en mode « boost ».

**Curv Genius 100 T2 vitesses pour salle de bains ou WC :**

mode hygiène (20 m<sup>3</sup>/h) : fonctionnement continu. mode boost (50 m<sup>3</sup>/h) : mise en route manuelle ou couplée avec l'éclairage de la pièce par interrupteur indépendant (non fourni). Arrêt temporisé automatique réglable de 1 à 30 mn.

## INSTALLATION

Rejet direct ou sur conduit long (maximum 10 m). Montage mural ou plafond. Paramétrage facile sur écran. Réglages : débits hygiène/boost - temporisation. Visualisation des débits sur écran. Niveau à bulle intégré pour une pose parfaite.