



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**



MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

A classer > stock

Référence : ELG123239

Fournisseur : ACTA COMMERCE ATLANTIC

Marque : ATLANTIC VENTILATION



Extraction continue CURV GENIUS 100 IH

[Informations complémentaires](#)



Ventilateur hélicoïde à fonctionnement continu spécial habitat. Moteur ultra basse consommation à débits constants. Capteur de débit/pression intégré. Le Curv Genius est un extracteur intelligent qui ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des pertes de charges du rejet. Les débits sont garantis même avec des contraintes d'installations importantes. Les versions « iH », intelligence Humidité, bénéficient d'un capteur qui réagit uniquement aux variations rapides d'humidité et empêche ainsi les déclenchements intempestifs. Un voyant bleu sur la façade indique le passage en mode « boost ».

Curv Genius 100 IH2 vitesses pour salle de bains et pièce à fort taux d'humidité :

mode hygiène (20 m³/h) : fonctionnement continu. mode boost (50 m³/h) : mise en route automatique lorsque le taux d'humidité de la pièce varie.

INSTALLATION

Rejet direct ou sur conduit long (maximum 10 m). Montage mural ou plafond. Paramétrage facile sur écran. Réglages : débits hygiène/boost - temporisation. Visualisation des débits sur écran. Niveau à bulle intégré pour une pose parfaite.

Ventilateur hélicoïde à fonctionnement continu spécial habitat. Moteur ultra basse consommation à débits constants. Capteur de débit/pression intégré. Le Curv Genius est un extracteur intelligent qui ajuste la vitesse du ventilateur en fonction des pertes de charges du rejet. Les débits sont garantis même avec des contraintes d'installations importantes. Les versions « iH », intelligence Humidité, bénéficient d'un capteur qui réagit uniquement aux variations rapides d'humidité et empêche ainsi les déclenchements intempestifs. Un voyant bleu sur la façade indique le passage en mode « boost ».

Curv Genius 100 IH2 vitesses pour salle de bains et pièce à fort taux d'humidité :

mode hygiène (20 m³/h) : fonctionnement continu. mode boost (50 m³/h) : mise en route automatique lorsque le taux d'humidité de la pièce varie.

INSTALLATION

Rejet direct ou sur conduit long (maximum 10 m). Montage mural ou plafond. Paramétrage facile sur écran. Réglages : débits hygiène/boost - temporisation. Visualisation des débits sur écran. Niveau à bulle intégré pour une pose parfaite.