



**Référence** : ELG464050

**Fournisseur** : ACTA COMMERCE ATLANTIC

**Marque** : ATLANTIC VENTILATION

Clip gaine Ø 90

## Informations complémentaires

Ensemble composé de : - 1 clip gaine Ø90 Clip&go XCF90 AtlanticDESCRIPTION - APPLICATION (réseau CLIP & GO)Conduit semi-rigide : extérieur en PEHD, intérieur lisse en PET (qualité alimentaire) traité antistatique et antibactérien.Semi-circulaire traité antistatique et antibactérien, jusqu'à 156 m3/hPrévoir des joints d'étanchéité XJ 60 x 130 et 50 x 100 pour se raccorder sur les accessoires..Circulaire :Ultra-flexible, jusqu'à 128 m3/h (voir tableau p.128). Prévoir des joints d'étanchéité XJ 75/90 ainsi que les clips de fixation XCF 75/90 pour se raccorder sur les accessoires.Caisson de distribution plastique modulable :16 piquages Ø 75, compatible toutes sections, prévoir adaptateurs XAC pour raccordement sur conduits Ø 90 et conduits semi-circulaires. Le piquage de raccordement multi-diamètres (160 / 150/125) est repositionnable sur le côté ou sur les deux faces du caisson.Température maximale d'utilisation : 60°C.Possibilité d'intégration en dalle béton. Les atouts de ce produit Qualité d'air optimaleFacilité d'intégrationRapidité d'installation :- 2 fois plus rapide à installer qu'un réseau rigideEtanchéité garantie :- joints d'étanchéitéPolyvalence :- conduits circulaires ou semi-circulairesGarantie : 2 ansEnsemble composé de : - 1 clip gaine Ø90 Clip&go XCF90 AtlanticDESCRIPTION - APPLICATION (réseau CLIP & GO)Conduit semi-rigide : extérieur en PEHD, intérieur lisse en PET (qualité alimentaire) traité antistatique et antibactérien.Semi-circulaire traité antistatique et antibactérien, jusqu'à 156 m3/hPrévoir des joints d'étanchéité XJ 60 x 130 et 50 x 100 pour se raccorder sur les accessoires..Circulaire :Ultra-flexible, jusqu'à 128 m3/h (voir tableau p.128). Prévoir des joints d'étanchéité XJ 75/90 ainsi que les clips de fixation XCF 75/90 pour se raccorder sur les accessoires.Caisson de distribution plastique modulable :16 piquages Ø 75, compatible toutes sections, prévoir adaptateurs XAC pour raccordement sur conduits Ø 90 et conduits semi-circulaires. Le piquage de raccordement multi-diamètres (160 / 150/125) est repositionnable sur le côté ou sur les deux faces du caisson.Température maximale d'utilisation : 60°C.Possibilité d'intégration en dalle béton. Les atouts de ce produit Qualité d'air optimaleFacilité d'intégrationRapidité d'installation :- 2 fois plus rapide à installer qu'un réseau rigideEtanchéité garantie :- joints d'étanchéitéPolyvalence :- conduits circulaires ou semi-circulairesGarantie : 2 ans