



Référence : ELG464047

Fournisseur : ACTA COMMERCE ATLANTIC

Marque : ATLANTIC VENTILATION

Joint Ø 90

Informations complémentaires

Ensemble composé de : - 1 joint Ø90 Clip&go XJ90 Atlantic
DESCRIPTION - APPLICATION (réseau CLIP & GO)
Conduit semi-rigide : extérieur en PEHD, intérieur lisse en PET (qualité alimentaire) traité antistatique et antibactérien. Semi-circulaire traité antistatique et antibactérien, jusqu'à 156 m³/h
Prévoir des joints d'étanchéité XJ 60 x 130 et 50 x 100 pour se raccorder sur les accessoires.
Circulaire : Ultra-flexible, jusqu'à 128 m³/h (voir tableau p.128). Prévoir des joints d'étanchéité XJ 75/90 ainsi que les clips de fixation XCF 75/90 pour se raccorder sur les accessoires.
Caisson de distribution plastique modulable : 16 piquages Ø 75, compatible toutes sections, prévoir adaptateurs XAC pour raccordement sur conduits Ø 90 et conduits semi-circulaires. Le piquage de raccordement multi-diamètres (160 / 150/125) est repositionnable sur le côté ou sur les deux faces du caisson. Température maximale d'utilisation : 60°C. Possibilité d'intégration en dalle béton. Les atouts de ce produit
Qualité d'air optimale
Facilité d'intégration
Rapidité d'installation :- 2 fois plus rapide à installer qu'un réseau rigide
Etanchéité garantie :- joints d'étanchéité
Polyvalence :- conduits circulaires ou semi-circulaires
Garantie : 2 ans
Ensemble composé de : - 1 joint Ø90 Clip&go XJ90 Atlantic
DESCRIPTION - APPLICATION (réseau CLIP & GO)
Conduit semi-rigide : extérieur en PEHD, intérieur lisse en PET (qualité alimentaire) traité antistatique et antibactérien. Semi-circulaire traité antistatique et antibactérien, jusqu'à 156 m³/h
Prévoir des joints d'étanchéité XJ 60 x 130 et 50 x 100 pour se raccorder sur les accessoires.
Circulaire : Ultra-flexible, jusqu'à 128 m³/h (voir tableau p.128). Prévoir des joints d'étanchéité XJ 75/90 ainsi que les clips de fixation XCF 75/90 pour se raccorder sur les accessoires.
Caisson de distribution plastique modulable : 16 piquages Ø 75, compatible toutes sections, prévoir adaptateurs XAC pour raccordement sur conduits Ø 90 et conduits semi-circulaires. Le piquage de raccordement multi-diamètres (160 / 150/125) est repositionnable sur le côté ou sur les deux faces du caisson. Température maximale d'utilisation : 60°C. Possibilité d'intégration en dalle béton. Les atouts de ce produit
Qualité d'air optimale
Facilité d'intégration
Rapidité d'installation :- 2 fois plus rapide à installer qu'un réseau rigide
Etanchéité garantie :- joints d'étanchéité
Polyvalence :- conduits circulaires ou semi-circulaires
Garantie : 2 ans