

Référence : ELG526033

Fournisseur : ACTA COMMERCE ATLANTIC

Marque : ATLANTIC VENTILATION



Pack 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes - pour cuisine, salle de bain et wc

Informations complémentaires

Description du pack de 3 bouches BT3 pour la cuisine, salle de bains et WC référence 526032 d'Atlantic : Principe : Ces systèmes permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction. Les bouches du système répondent aux exigences réglementaires tout en alliant esthétique et technicité. La bouche cuisine assure un débit permanent de 10 à 45 m³/h et un débit complémentaire de 135 m³/h commandé par un bouton poussoir ou une télécommande IR (non fourni). Usage et installation : Assure un débit permanent de 10 à 45 m³/h et un débit complémentaire de 135 m³/h temporisé. Bouche d'extraction pour cuisine et pour VMC Hygro réglable simple flux. Pour conduit de diamètre 125 mm. Débit complémentaire enclenché par une commande électrique (bouton poussoir / interrupteur non inclus). Type logement hygro A et B : Hygro A (T3-T4) / Hygro B (T3 à T7+). Installation au mur ou au plafond. Destination : Résidentiel, Petit collectif, Tertiaire. Pour le neuf et la rénovation. Fonction : Extraction. À utiliser avec VMC simple flux hygro réglable. Facilité d'entretien : Démontable. Passage au lave-vaisselle. Matière : ABS blanc. Dimensions et poids : Largeur : 178 mm, Hauteur : 178 mm, Profondeur : 52 mm. Conformité et protection : CE, DE, EE, EE. Garantie : 2 ans.

Description du pack de 3 bouches BT3 pour la cuisine, salle de bains et WC référence 526032 d'Atlantic : Principe : Ces systèmes permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction. Les bouches du système répondent aux exigences réglementaires tout en alliant esthétique et technicité. La bouche cuisine assure un débit permanent de 10 à 45 m³/h et un débit complémentaire de 135 m³/h commandé par un bouton poussoir ou une télécommande IR (non fourni). Usage et installation : Assure un débit permanent de 10 à 45 m³/h et un débit complémentaire de 135 m³/h temporisé. Bouche d'extraction pour cuisine et pour VMC Hygro réglable simple flux. Pour conduit de diamètre 125 mm. Débit complémentaire enclenché par une commande électrique (bouton poussoir / interrupteur non inclus). Type logement hygro A et B : Hygro A (T3-T4) / Hygro B (T3 à T7+). Installation au mur ou au plafond. Destination : Résidentiel, Petit collectif, Tertiaire. Pour le neuf et la rénovation. Fonction : Extraction. À utiliser avec VMC simple flux hygro réglable. Facilité d'entretien : Démontable. Passage au lave-vaisselle. Matière : ABS blanc. Dimensions et poids : Largeur : 178 mm, Hauteur : 178 mm, Profondeur : 52 mm. Conformité et protection : CE, DE, EE, EE. Garantie : 2 ans.