

**Référence** : ELG526608  
**Fournisseur** : ACTA COMMERCE ATLANTIC  
**Marque** : ATLANTIC VENTILATION

Entrée d'air grise autoréglable EHC 5/45 + G-34 GR



## Informations complémentaires

Entrée d'air grise hygroréglable EHC 5/45 + G-34 GR Atlantic. Pour pose en menuiserie. Permet l'introduction de l'air neuf dans le salon et les chambres en fonction du taux d'humidité de la pièce. DESCRIPTION DE L'ENTREE D'AIR HYGRO EHC 5/45 + G-34 GR REF.526608 Utilisation avec VMC hygroréglable type B Pose en applique sur menuiserie sur une réservation de 2x (160x12 mm), sur parois verticales et plans inclinés (fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant...) Composée d'une entrée d'air hygro et d'une grille de façade à associer aux bouches d'extraction hygroréglables

**CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE D'AIR HYGRO EHC 5/45 + G-34 GR REF.526608** Pour VMC hygroréglables type B Débit variable : entre 5 et 45 m<sup>3</sup>/h Performance acoustique : 34 dB(A) Dimensions de la grille de façade en extérieur (HxLxEp) : 23x400x12 mm Dimensions de l'entrée d'air hygro clipsable à l'intérieur (HxLxEp) : 36x400x32 mm Couleur : grise Matière : plastique Conformité et protection : CECSTB Certification NF n° 01/01-E-01 Conformité NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) Isolement de façade classe ESA5

Entrée d'air grise hygroréglable EHC 5/45 + G-34 GR Atlantic. Pour pose en menuiserie. Permet l'introduction de l'air neuf dans le salon et les chambres en fonction du taux d'humidité de la pièce. DESCRIPTION DE L'ENTREE D'AIR HYGRO EHC 5/45 + G-34 GR REF.526608 Utilisation avec VMC hygroréglable type B Pose en applique sur menuiserie sur une réservation de 2x (160x12 mm), sur parois verticales et plans inclinés (fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant...) Composée d'une entrée d'air hygro et d'une grille de façade à associer aux bouches d'extraction hygroréglables

**CARACTERISTIQUES DE L'ENTREE D'AIR HYGRO EHC 5/45 + G-34 GR REF.526608** Pour VMC hygroréglables type B Débit variable : entre 5 et 45 m<sup>3</sup>/h Performance acoustique : 34 dB(A) Dimensions de la grille de façade en extérieur (HxLxEp) : 23x400x12 mm Dimensions de l'entrée d'air hygro clipsable à l'intérieur (HxLxEp) : 36x400x32 mm Couleur : grise Matière : plastique Conformité et protection : CECSTB Certification NF n° 01/01-E-01 Conformité NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) Isolement de façade classe ESA5