



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**



Référence : SHNA9Y62625

Fournisseur : BLM

Marque : SCHNEIDER

Acti9 iDT40 - module différentiel Vigì - départ iDT40 -
1P+N 25A 30mA type AC

Informations complémentaires



Caractéristiques principales :

Gamme : Acti9
Fonction produit : Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil : Vigi iDT40
Compatibilité de gamme : Nombre de pôles : 1P + N
Position du pôle neutre : Gauche
In courant assigné d'emploi : 25 A
Type de réseau : CA
Sensibilité du différentiel : 30 mA
Temporisation : Instantané
Type : Type AC
Certifications du produit : CE
Labels qualité : NF

Caractéristiques complémentaires :

Position de l'appareillage dans l'installation : Départ
Fréquence du réseau : 50 Hz
tension assignée d'emploi : 230 V CA
50 Hz
Technologie différentiel : Indépendant de la tension
tension d'isolement : 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
tension assignée de tenue aux chocs : 4 kV se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Signalisation locale :
Signalisation de défaut
Mode d'installation : Encliquetable
Support de montage : Rail DIN
Connexion électrique à mcb : Par vis
Pas de 9 mm : 2
Hauteur : 91 mm
Largeur : 36 mm
Profondeur : 74 mm
Couleur : Blanc
Durée de vie mécanique : 20000 cycle
Durée de vie électrique : 10000 cycle
Mode de raccordement : Tunnel type terminal, bottom rigid wire(s) 1...16 mm² max
Tunnel type terminal, bottom flexible wire(s) 1...10 mm² max
Longueur de dénudage des fils : 14 mm (bas)
Couple de serrage : 2 N.m (bas)

Caractéristiques principales :

Gamme : Acti9
Fonction produit : Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil : Vigi iDT40
Compatibilité de gamme : Nombre de pôles : 1P + N
Position du pôle neutre : Gauche
In courant assigné d'emploi : 25 A
Type de réseau : CA
Sensibilité du différentiel : 30 mA
Temporisation : Instantané
Type : Type AC
Certifications du produit : CE
Labels qualité : NF

Caractéristiques complémentaires :

Position de l'appareillage dans l'installation : Départ
Fréquence du réseau : 50 Hz
tension assignée d'emploi : 230 V CA
50 Hz
Technologie différentiel : Indépendant de la tension
tension d'isolement : 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
tension assignée de tenue aux chocs : 4 kV se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Signalisation locale :
Signalisation de défaut
Mode d'installation : Encliquetable
Support de montage : Rail DIN
Connexion électrique à mcb : Par vis
Pas de 9 mm : 2
Hauteur : 91 mm
Largeur : 36 mm
Profondeur : 74 mm
Couleur : Blanc
Durée de vie mécanique : 20000 cycle
Durée de vie électrique : 10000 cycle
Mode de raccordement : Tunnel type terminal, bottom rigid wire(s) 1...16 mm² max
Tunnel type terminal, bottom flexible wire(s) 1...10 mm² max
Longueur de dénudage des fils : 14 mm (bas)
Couple de serrage : 2 N.m (bas)