



Référence : SHNA9R67640

Fournisseur :

Marque : SCHNEIDER

Acti9 iLG40 - interrupteur différentiel tête de groupe -
1P+N 40A 30mA type AC - SCHNEIDER A9R67640

Informations complémentaires

Principales :

Gamme: Acti9
Nom du produit: Acti9 iLG40
Type de produit ou équipement: Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil: iLG40
Description des pôles: 1P + N
Position du pôle neutre: Gauche
In courant assigné d'emploi: 40 A
Type de réseau: CA
Sensibilité du différentiel: 30 mA
Temporisation: Instantané
Type: Type CA
Aptitude au sectionnement: Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Labels qualité: NF

Complémentaires:

Position de l'appareillage dans l'installation: Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau: 50 Hz[Ue] tension assignée d'emploi: 220 ... 240 V CA 50 Hz
technologie différentiel: Indépendant de la tension
pouvoir assigné de coupure et fermeture: Idm 1500
Acourant nominal de court-circuit conditionnel: 10000 A[Ui] tension d'isolement: 500 V CA 50 Hz[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: 6 kV
Coupure pleinement apparente: Oui
Type de commande: Par maneton
Mode d'installation: Encliquetable
Support de montage: rail DIN
Pas de 9 mm: 4
Hauteur: 85 mm
Largeur: 36 mm
Profondeur: 74 mm
Poids du produit: 184 g
Couleur: Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique: 15000 cycle
Verrouillages optionnels: Dispositif de cadenassage

type de raccordement :

Longueur de dénudage des fils: 14 mm pour connexion supérieure ou inférieure

couple de serrage:

Environnement :

Normes: EN/IEC 61008-2-1Certifications du produit: CE

Degré de protection IP:

Degré de pollution: 3Compatibilité électromagnétique: Tenue aux chocs 8/20 μ s, 250 A se conformer à EN/IEC 61008-2-1Humidité relative: 95 % à 55 °CAltitude de fonctionnement: 2000 mTempérature de fonctionnement: -5...60 °CTempérature ambiante de stockage: -40...85 °C

Principales :

Gamme: Acti9Nom du produit: Acti9 iIG40Type de produit ou équipement: Interrupteur différentielNom de l'appareil: iIG40Description des pôles: 1P + NPosition du pôle neutre: GaucheIn courant assigné d'emploi: 40 AType de réseau: CAsensibilité du différentiel: 30 mAtemporisation: InstantanéType: Type CA Aptitude au sectionnement: Oui se conformer à EN/CEI 60947-2Labels qualité: NF

Complémentaires:

Position de l'appareillage dans l'installation: Groupe d'arrivéesFréquence du réseau: 50 Hz[Ue] tension assignée d'emploi: 220 ... 240 V CA 50 Hztechnologie différentiel: Indépendant de la tensionpouvoir assigné de coupure et fermeture: Idm 1500 A courant nominal de court-circuit conditionnel: 10000 A[Ui] tension d'isolement: 500 V CA 50 Hz[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: 6 kVCoupure pleinement apparente: OuiType de commande: Par manetonMode d'installation: EncliquetableSupport de montage: rail DINPas de 9 mm: 4Hauteur: 85 mmLargeur: 36 mmProfondeur: 74 mmPoids du produit: 184 gCouleur: BlancEndurance mécanique 20000 cycleEndurance électrique: 15000 cycleVerrouillages optionnels: Dispositif de cadenassage

type de raccordement :

- Bornes type tunnel bas1...35 mm² rigide
- Bornes type tunnel bas1...25 mm² souple
- Bornes type tunnel haut1...16 mm² rigide Bornes type tunnel
- haut 1...10 mm² souple

Longueur de dénudage des fils: 14 mm pour connexion supérieure ou inférieure

couple de serrage:

- 3,5 Nm en bas
- 2 Nm en haut

Environnement :

Normes: EN/IEC 61008-2-1Certifications du produit: CE

Degré de protection IP:

- IP20 se conformer à CEI 60529
- IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529

Degré de pollution: 3Compatibilité électromagnétique: Tenue aux chocs 8/20 μ s, 250 A se conformer à EN/IEC 61008-2-1Humidité relative: 95 % à 55 °CAltitude de fonctionnement: 2000 mTempérature de fonctionnement: -5...60 °CTempérature ambiante de stockage: -40...85 °C

