



Référence : UNL420114

Fournisseur : CEOTIS

Marque : UNELVENT

Aérateur permanent Détection de présence ECOAIR DLC
15-45

Informations complémentaires

Aérateur centrifuge Ecoair DLC avec détecteur de présence- Unelvent Gamme d'aérateurs centrifuges pour conduits de 100mm de diamètre, pour des installations murales ou au plafond. Conçus pour travailler suivant deux modes de fonctionnement: Extraction permanente en vitesse lente avec possibilité de passer en vitesse maximale par un interrupteur extérieur ou un système de détection intégré à l'aérateur. Extraction par intermittence avec possibilité de régler la vitesse en fonction de l'installation. Fonctions : Ventilation Mécanique constante type VMC répartie pièce par pièce. Renouvellement d'air en continu dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux nécessitant une pression élevée (conduit long) Fonctionnement permanent: L'aérateur passe en vitesse maximale grâce à un détecteur de présence et continue de fonctionner à cette vitesse le temps fixé par la temporisation avant de revenir en vitesse lente. Fonctionnement intermittent: L'aérateur se met en marche automatiquement quand un mouvement est détecté et continue de fonctionner le temps fixé par la temporisation. **Caractéristiques générales** : Débits de 15 à 60 m³/h, boost 65 m³/h Moteur DC Fonctionnement permanent + Boost Fonctionnement intermittent Vitesse réglable Temporisation réglable 1-30min Détecteur de présence Clapet antiretour Turbine centrifuge à action : permet de fournir un débit important avec un faible niveau sonore. Silent blocs élastiques : moteur monté sur silent blocs élastiques qui absorbent les vibrations. Installation murale ou en plafond Très faible consommation (moteur à courant continu) Réglettes de façade interchangeables fournies avec l'aérateur Design esthétique Filtre inox lavable Aérateur centrifuge Ecoair DLC avec détecteur de présence- Unelvent Gamme d'aérateurs centrifuges pour conduits de 100mm de diamètre, pour des installations murales ou au plafond. Conçus pour travailler suivant deux modes de fonctionnement: Extraction permanente en vitesse lente avec possibilité de passer en vitesse maximale par un interrupteur extérieur ou un système de détection intégré à l'aérateur. Extraction par intermittence avec possibilité de régler la vitesse en fonction de l'installation. Fonctions : Ventilation Mécanique constante type VMC répartie pièce par pièce. Renouvellement d'air en continu dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux nécessitant une pression élevée (conduit long) Fonctionnement permanent: L'aérateur passe en vitesse maximale grâce à un détecteur de présence et continue de fonctionner à cette vitesse le temps fixé par la temporisation avant de revenir en vitesse lente. Fonctionnement intermittent: L'aérateur se met en marche automatiquement quand un mouvement est détecté et continue de fonctionner le temps fixé par la temporisation. **Caractéristiques générales** : Débits de 15 à 60 m³/h, boost 65 m³/h Moteur DC Fonctionnement permanent + Boost Fonctionnement intermittent Vitesse réglable Temporisation réglable 1-30min Détecteur de présence Clapet antiretour Turbine centrifuge à action : permet de fournir un débit important avec un faible niveau sonore. Silent blocs élastiques : moteur monté sur silent blocs élastiques qui absorbent les vibrations. Installation murale ou en plafond Très faible consommation (moteur à courant continu) Réglettes de façade interchangeables fournies avec l'aérateur Design esthétique Filtre inox lavable