



**Référence** : UNL420109

**Fournisseur** : SOCODA

**Marque** : UNELVENT

Aérateur permanent Hygrostat ECOAIR SHC 15-45

## Informations complémentaires

Aérateur centrifuge Ecoair HLC avec hygrostat réglable- Unelvent Gamme d'aérateurs centrifuges pour conduits de 100mm de diamètre, pour des installations murales ou au plafond. Conçus pour travailler suivant deux modes de fonctionnement:Extraction permanente en vitesse lente avec possibilité de passer en vitesse maximale par un interrupteur extérieur ou un système de détection intégré à l'aérateur.Extraction par intermittence avec possibilité de régler la vitesse en fonction de l'installation.Fonctions :Ventilation Mécanique constante type VMC répartie pièce par pièce. Renouvellement d'air en continu dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux nécessitant une pression élevée (conduit long)Fonctionnement permanent: L'aérateur passe en vitesse maximale soit par une détection d'humidité réglable soit par un interrupteur extérieur, avec dans les deux cas une temporisation réglable sur le retour à la vitesse lente.Fonctionnement intermittent: L'hygrostat incorporé permet la mise en marche automatique de l'aérateur quand le niveau d'humidité est supérieur à la valeur de consigne avec possibilité de forcer la mise en marche par un interrupteur extérieur.Fonction "intervalle" intégrée.**Caractéristiques générales** :Débits de 15 à 60 m3/h, boost 65 m3/hMoteur DC Fonctionnement permanent + Boost Fonctionnement intermittent Vitesse réglable Temporisation réglable 1-30min Hygrostat réglable Clapet antiretour Turbine centrifuge à action : permet de fournir un débit important avec un faible niveau sonore. Silent blocs élastiques : moteur monté sur silent blocs élastiques qui absorbent les vibrations. Installation murale ou en plafond Très faible consommation (moteur à courant continu) Réglettes de façade interchangeable fournies avec l'aérateur Design esthétique Filtre inox lavable Aérateur centrifuge Ecoair HLC avec hygrostat réglable- Unelvent Gamme d'aérateurs centrifuges pour conduits de 100mm de diamètre, pour des installations murales ou au plafond. Conçus pour travailler suivant deux modes de fonctionnement:Extraction permanente en vitesse lente avec possibilité de passer en vitesse maximale par un interrupteur extérieur ou un système de détection intégré à l'aérateur.Extraction par intermittence avec possibilité de régler la vitesse en fonction de l'installation.Fonctions :Ventilation Mécanique constante type VMC répartie pièce par pièce. Renouvellement d'air en continu dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux nécessitant une pression élevée (conduit long)Fonctionnement permanent: L'aérateur passe en vitesse maximale soit par une détection d'humidité réglable soit par un interrupteur extérieur, avec dans les deux cas une temporisation réglable sur le retour à la vitesse lente.Fonctionnement intermittent: L'hygrostat incorporé permet la mise en marche automatique de l'aérateur quand le niveau d'humidité est supérieur à la valeur de consigne avec possibilité de forcer la mise en marche par un interrupteur extérieur.Fonction "intervalle" intégrée.**Caractéristiques générales** :Débits de 15 à 60 m3/h, boost 65 m3/h Moteur DC Fonctionnement permanent + Boost Fonctionnement intermittent Vitesse réglable Temporisation réglable 1-30min Hygrostat réglable Clapet antiretour Turbine centrifuge à action : permet de fournir un débit important avec un faible niveau sonore. Silent blocs élastiques : moteur monté sur silent blocs élastiques qui absorbent les vibrations. Installation murale ou en plafond Très faible consommation (moteur à courant continu) Réglettes de façade interchangeable fournies avec l'aérateur Design esthétique Filtre inox lavable