



Référence : AEE6007297

Fournisseur : RAM

Marque : CHLORIDE

Blocs autonomes portables d'intervention BAPI 100lm

Informations complémentaires

Une génération de Blocs Autonomes Portables d'Intervention (BAPI) 100 lm économiques à technologie 100% LEDs. En accord avec le règlement de sécurité, les BAPI sont obligatoires dans les locaux de service électrique (renfermant des matériels électriques) dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et/ou de la surveillance des matériels. Ils complètent les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ou luminaires sur source centrale. Avantages. Diminuez vos coûts d'exploitation grâce à sa technologie LED et sa très faible consommation. Une seule référence pour les BAPI et BAPI EDF (configuration par l'utilisateur). Livré avec support mural et cordon d'alimentation pour une utilisation et une installation simplifiées. Livré en configuration allumage manuel pour conserver l'autonomie pour l'intervention. Configuration automatique possible par un cavalier à l'intérieur du bloc (configuration EDF). Faites des gains de maintenance, plus d'action de relamping grâce à l'exceptionnelle longévité des LEDs. Ergonomique, facile à manipuler et à utiliser grâce à son poids réduit, son encombrement compact et sa poignée. Caractéristiques générales Alimentation 230 Vac - 50 Hz Tenue au fil incandescent 850°C Consommation < 1.6 W Classe d'isolement II Autonomie > 1h Dimensions H 330 x l 144 x P 90 mm

Une génération de Blocs Autonomes Portables d'Intervention (BAPI) 100 lm économiques à technologie 100% LEDs. En accord avec le règlement de sécurité, les BAPI sont obligatoires dans les locaux de service électrique (renfermant des matériels électriques) dont l'accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l'entretien et/ou de la surveillance des matériels. Ils complètent les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ou luminaires sur source centrale. Avantages. Diminuez vos coûts d'exploitation grâce à sa technologie LED et sa très faible consommation. Une seule référence pour les BAPI et BAPI EDF (configuration par l'utilisateur). Livré avec support mural et cordon d'alimentation pour une utilisation et une installation simplifiées. Livré en configuration allumage manuel pour conserver l'autonomie pour l'intervention. Configuration automatique possible par un cavalier à l'intérieur du bloc (configuration EDF). Faites des gains de maintenance, plus d'action de relamping grâce à l'exceptionnelle longévité des LEDs. Ergonomique, facile à manipuler et à utiliser grâce à son poids réduit, son encombrement compact et sa poignée. Caractéristiques générales Alimentation 230 Vac - 50 Hz Tenue au fil incandescent 850°C Consommation < 1.6 W Classe d'isolement II Autonomie > 1h Dimensions H 330 x l 144 x P 90 mm