



Référence : ERO52063

Fournisseur :

Marque : EUROHM

Boite AIR'metic diam 67 prof 50

Informations complémentaires

Caractéristiques :

Fonction : Boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle
Désignation : Boite AIR'metic 67, profondeur 50mm
Mode de pose : Mur creux
Couleur : Bleu
Largeur : 67
Modèle : Unique
Sans halogène : Oui
Forme : Rond
Traitement de la surface : Non traité
Garnissage : Sans
Type de construction : Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Profondeur intérieure : 50
À coupler/juxtaposer : Non
Longueur : 67
Plombable : Non
Maintien de fonction : Sans
Matériau : Plastique
Nombre d'entrées : 8
Fixation des appareils : Visser ou à griffe
Pour le nombre d'inserts d'appareil : 2
Fixation au crochet de luminaire : Non
Avec blindage : Non
Avec vis : Oui
Étanche à l'air : Oui
Pour diamètre de câble : 25
Pour diamètre de câble : 8
Indice de protection (IP) : IP40
Pour diamètre du tube : 20/25 mm
Pour diamètre du tube : 16/20 mm
Entrée de l'arrière : Oui
Verrouillage de tube : Non
Application spéciale : Sans
Traversée par une membrane d'étanchéité : Oui
Traversée par une tubulure : Non
Traversée par une membrane à niveaux : Non
Verrouillage de tube en option : Non

Caractéristiques :

Fonction : Boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle
Désignation : Boite AIR'metic 67, profondeur 50mm
Mode de pose : Mur creux
Couleur : Bleu
Largeur : 67
Modèle : Unique
Sans halogène : Oui
Forme : Rond
Traitement de la surface : Non traité
Garnissage : Sans
Type de construction : Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Profondeur intérieure : 50
À coupler/juxtaposer : Non
Longueur : 67
Plombable : Non
Maintien de fonction : Sans
Matériau : Plastique
Nombre d'entrées : 8
Fixation des appareils : Visser ou à griffe
Pour le nombre d'inserts d'appareil : 2
Fixation au crochet de luminaire : Non
Avec blindage : Non
Avec vis : Oui
Étanche à l'air : Oui
Pour diamètre de câble : 25
Pour diamètre de câble : 8
Indice de protection (IP) : IP40
Pour diamètre du tube : 20/25 mm
Pour diamètre du tube : 16/20 mm
Entrée de l'arrière : Oui
Verrouillage de tube : Non
Application spéciale : Sans
Traversée par une membrane d'étanchéité : Oui
Traversée par une tubulure : Non
Traversée par une membrane à niveaux : Non
Verrouillage de tube en option : Non