



MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE



Référence : ERO52076

Fournisseur :

Marque : EUROHM

Boite placo 1 poste p40 pour micromodules

Informations complémentaires



Caractéristiques :

Diamètre 67mm Profondeur 40mm Accepte gaine ICTA Ø16 et Ø20 Peut être monté sur placo alvéolaire Tenue fil incandescent : 850°C (Te < 30s). Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40 Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités : Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005 Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

Composition : Boite en PP de couleur bleu Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise

Caractéristiques climatiques : Température de stockage de -10°C à +70°C Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Référence dérivée : 53065 : Boite de centre DCL pour micromodules 52093 : Boite d'appareillage 2 postes pour micromodule

Caractéristiques :

Diamètre 67mm Profondeur 40mm Accepte gaine ICTA Ø16 et Ø20 Peut être monté sur placo alvéolaire Tenue fil incandescent : 850°C (Te < 30s). Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40 Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités : Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005 Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

Composition : Boite en PP de couleur bleu Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise

Caractéristiques climatiques : Température de stockage de -10°C à +70°C Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Référence dérivée : 53065 : Boite de centre DCL pour micromodules 52093 : Boite d'appareillage 2 postes pour micromodule