



Référence : ERO52067

Fournisseur :

Marque : EUROHM

Boite triple AIR'metic 67, p 50 entraxe 71

Informations complémentaires

Caractéristiques : Diamètre 67mm Profondeur 50mm Entraxe 71 mm, montage vertical ou horizontal
Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25, Livrées avec 1 cloison de séparation amovible
Tenue fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40
Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités : Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005 (certificat Eur'Ohm n°111124001)
Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

Composition : Boite en PP de couleur bleue
Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise
Caractéristiques climatiques
: Température de stockage de -10°C à +70°C
Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Référence dérivée : 52066 : Boite d'appareillage triple XL Air'métic d67 p40

Caractéristiques : Diamètre 67mm Profondeur 50mm Entraxe 71 mm, montage vertical ou horizontal
Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25, Livrées avec 1 cloison de séparation amovible
Tenue fil incandescent 850°C (Te : < 30s)
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 40
Protection contre les impacts (IK) : 04

Conformités : Conformes à la norme NF EN 60670-1 de juillet 2005 (certificat Eur'Ohm n°111124001)
Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée NF EN 60670-1.

Composition : Boite en PP de couleur bleue
Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise
Caractéristiques climatiques
: Température de stockage de -10°C à +70°C
Température d'utilisation de -5°C à +60°C

Référence dérivée : 52066 : Boite d'appareillage triple XL Air'métic d67 p40

<http://www.odelec-nollet.fr/>