



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**



Référence : CABH05VK1M

Fournisseur : CABLES ELECTRIQUES

Marque : CABLES ELECTRIQUES

cable h05vk 1 marron

Informations complémentaires



Vente au mètre de fil électrique couleur série H05VK en cuivre souple (H05VK).
Les fils de câblage H05V-K sont des fils avec âme en cuivre souple multibrins et isolation PVC.

Fil pour câblage électrique interne de machines et divers appareils. Leur tenue en tension de U0/U 300/500V leur permet d'être utilisés en monophasé 230V ou triphasé 400V, pour les circuits de contrôle/commande. Les circuits de puissance seront eux câblés en minimum 1.5mm² pour les niveaux de tension précédemment indiqués.

Disponible en section de 0.50mm², 0,75mm² et 1mm².

Tension de service : 300/500V

Âme : cuivre nu souple multibrins

Isolation : enveloppe PVC

Souplesse : classe 5

Rayon de courbure : 6 x Ø ext. du fil

Réaction au feu : C2 (non propagateur de la flamme)

Normes de référence : NF C 32-201

Couleurs disponibles (selon section) : vert/jaune, bleu, rouge, noir, marron, gris, ivoire, violet, orange, vert, jaune. Vente au mètre de fil électrique couleur série H05VK en cuivre souple (H05VK).

Les fils de câblage H05V-K sont des fils avec âme en cuivre souple multibrins et isolation PVC.

Fil pour câblage électrique interne de machines et divers appareils. Leur tenue en tension de U0/U 300/500V leur permet d'être utilisés en monophasé 230V ou triphasé 400V, pour les circuits de contrôle/commande. Les circuits de puissance seront eux câblés en minimum 1.5mm² pour les niveaux de tension précédemment indiqués.

Disponible en section de 0.50mm², 0,75mm² et 1mm².

Tension de service : 300/500V

Âme : cuivre nu souple multibrins

Isolation : enveloppe PVC

Souplesse : classe 5

Rayon de courbure : 6 x Ø ext. du fil

Réaction au feu : C2 (non propagateur de la flamme)

Normes de référence : NF C 32-201

Couleurs disponibles (selon section) : vert/jaune, bleu, rouge, noir, marron, gris, ivoire, violet, orange, vert, jaune.