Fil - Câble > Fil - Câble domestique > R2V

Référence : CABR2V2X2,5
Fournisseur : CABLES ELECTRIQUES
Marque : CABLES ELECTRIQUES

cable u1000ro2v 2x2,5 touret

Informations complémentaires

Câble électrique cuivre U1000R2V
Dédié pour toute alimentation et raccordement électrique de manière fixe (raccordement de machine, de maison, de local piscine,etc) ou tout autre local technique ou appareil électrique, ce câble offre un grand choix de section et de nombre de conducteurs, avec ou sans le fil de terre vert/jaune.

Ce câble d'alimentation électrique presque universel peut être installé et utilisé en intérieur comme en extérieur (dans ce dernier cas : soit protégé sous gaine ou en goulotte, soit en façade par exemple mais de manière inaccessible).

Sa fabrication le destine avant tout à une pose fixe et définitive, en structure, en combles, en murs, en faux-plafond, etc.

En alternative possible pour une mise en oeuvre facilitée pour les câbles de grosse section, il existe une série de câble proche dont l'âme est en souple multibrin : câble RV-K.

Vous trouverez également disponible sur notre site du câble aluminium AR2V dont la seule différence est dans le matériau conducteur : 100% cuivre pour le R2V, 100% aluminium pour le câble AR2V. Il présente en outre l'avantage d'être plus léger, utile en cas de pose apparente ou suspendue ou en chemin de câble.

Ce câble est également référencé RO2V ou R02V ; ce sont ses autres dénominations, moins utilisées désormais.

Section de 1,5mm² à 500 mm²
Nombre de conducteur : de 1 à 37

Utilisations types pour le câble cuivre R2V :
câble d'alimentation électrique de maison
câble d'alimentation électrique de bâtiment
raccordement EDF et ErDF
colonne montante en immeuble
alimentation en installation fixe
alimentation électrique de machine
pose en goulotte ou en fourreau
TENSION DE SERVICE : 600/1000V (s'utilise en monophasé 230V ou triphasé 400V)
CONDUCTEUR : cuivre nu
ISOLATION : P.V.C.
GAINAGE : P.V.C. - Couleur noire
RAYON DE COURBURE : 6 x Ø ext. du câble (câble unipolaire 1x : 9 x Ø ext)
NORME DE REFERENCE : NF C32-321
ISOLATION : Enveloppe PVC polyéthylène réticulé PR
TEMPÉRATURE : +60°C max en ambiance / +90°C max sur l'âme

SOUPLESSE ÂME CUIVRE CONDUCTRICE :

classe 1 pour une section inférieure ou égale à 4mm² (âme pleine)
classe 2 pour une section supérieure à 4mm² (âme câblée)Câble électrique cuivre U1000R2V

Dédié pour toute alimentation et raccordement électrique de manière fixe (raccordement de machine, de maison, de local piscine,etc) ou tout autre local technique ou appareil électrique, ce câble offre un grand choix de section et de nombre de conducteurs, avec ou sans le fil de terre vert/jaune.

Ce câble d'alimentation électrique presque universel peut être installé et utilisé en intérieur comme en extérieur (dans ce dernier cas : soit protégé sous gaine ou en goulotte, soit en façade par exemple mais de manière inaccessible).

Sa fabrication le destine avant tout à une pose fixe et définitive, en structure, en combles, en murs, en faux-plafond, etc.

En alternative possible pour une mise en oeuvre facilitée pour les câbles de grosse section, il existe une série de câble proche dont l'âme est en souple multibrin : câble RV-K.

Vous trouverez également disponible sur notre site du câble aluminium AR2V dont la seule différence est dans le matériau conducteur : 100% cuivre pour le R2V, 100% aluminium pour le câble AR2V. Il présente en outre l'avantage d'être plus léger, utile en cas de pose apparente ou suspendue ou en chemin de câble.

Ce câble est également référencé RO2V ou R02V ; ce sont ses autres dénominations, moins utilisées désormais.

Section de 1,5mm² à 500 mm²
Nombre de conducteur : de 1 à 37

Utilisations types pour le câble cuivre R2V :
câble d'alimentation électrique de maison
câble d'alimentation électrique de bâtiment
raccordement EDF et ErDF
colonne montante en immeuble
alimentation en installation fixe
alimentation électrique de machine
pose en goulotte ou en fourreau
TENSION DE SERVICE : 600/1000V (s'utilise en monophasé 230V ou triphasé 400V)
CONDUCTEUR : cuivre nu
ISOLATION : P.V.C.
GAINAGE : P.V.C. - Couleur noire
RAYON DE COURBURE : 6 x Ø ext. du câble (câble unipolaire 1x : 9 x Ø ext)
NORME DE REFERENCE : NF C32-321
ISOLATION : Enveloppe PVC polyéthylène réticulé PR
TEMPÉRATURE : +60°C max en ambiance / +90°C max sur l'âme

SOUPLESSE ÂME CUIVRE CONDUCTRICE :

classe 1 pour une section inférieure ou égale à 4mm² (âme pleine)
classe 2 pour une section supérieure à 4mm² (âme câblée)