



Référence : PHI541210
Fournisseur : ATLANTIC VENTILATION
Marque : PHILIPS

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Informations complémentaires

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels. Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une CFL-NI traditionnelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales Culot: G24Q-2 [G24q-2] Durée de vie nominale (nom.): 30000 h Cycle d'allumage: 50000X B50L70: 30000 h Photométries et Colorimétries Code couleur: 840 [CCT de 4000 K (841)] Flux lumineux (nom.): 700 lm Flux lumineux (nominal) (nom.): 700 lm Température de couleur proximale (nom.): 4000 K Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement: <6 Indice de rendu des couleurs (nom.): 83 LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.): 70 % Caractéristiques électriques Fréquence d'entrée: 30000-80000 Hz Puissance (valeur nominale): 6.5 W Courant lampe (max.): 300 mA Courant lampe (min.): 150 mA Heure de démarrage (nom.): 0.5 s Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.): 0.5 s Facteur de puissance (nom.): 0.9 Tension (nom.): 20-50 V Températures T-ambiante (max.): 35 °C Température ambiante (min.): -20 °C Température de stockage (max.): 65 °C Température de stockage (min.): -40 °C Température maximum du boîtier (nom.): 66 °C Gestion et gradation Intensité réglable: Non Matériaux et finitions Longueur du produit: 100 mm Normes et recommandations Produit à faible consommation: oui Classe énergétique: A+ Marques d'homologation Déclaration CE RoHS compliance Certificat: KEMA Consommation d'énergie kWh/1 000 h: 9 kWh