



Référence : DCL228412

Fournisseur : KANLUX

Marque : SLV

DASAR® FLAT 80, encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 4,3W, 3000K, IP67, collerette inox 304

Informations complémentaires

Le projecteur encastré dans le sol accessible DASAR FLAT LED 230V haute tension séduit par son réflecteur en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Et grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. L'encastré de sol extérieur LED crée une atmosphère lumineuse passionnante et séduit par la longue durée de vie des LED de 30 000 heures. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.

Réf. : 228412 Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz mA/V Hauteur 6 cm Diamètre 8 cm Diamètre d'encastrement 6.6 cm Profondeur d'encastrement 5.7 cm Poids net 0.434 kg Poids brut 0.481 kg Code IP IP 65 / IP 67 Classe de protection I Classe de résistance aux chocs IK08 Résistance aux chocs 5 Joule Montage Encastrement Détails de montage Sol, Applique Puissance en watts 3.5 W Lumen 140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris inox IRC 80 Données LXXBXX L70B50 Durée de vie 30000 h Température ambiante minimale -20 °C

Le projecteur encastré dans le sol accessible DASAR FLAT LED 230V haute tension séduit par son réflecteur en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Et grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. L'encastré de sol extérieur LED crée une atmosphère lumineuse passionnante et séduit par la longue durée de vie des LED de 30 000 heures. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.

Réf. : 228412 Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz mA/V Hauteur 6 cm Diamètre 8 cm Diamètre d'encastrement 6.6 cm Profondeur d'encastrement 5.7 cm Poids net 0.434 kg Poids brut 0.481 kg Code IP IP 65 / IP 67 Classe de protection I Classe de résistance aux chocs IK08 Résistance aux chocs 5 Joule Montage Encastrement Détails de montage Sol, Applique Puissance en watts 3.5 W Lumen 140 lm Température de couleur 3000 Kelvin Coloris inox IRC 80 Données LXXBXX L70B50 Durée de vie 30000 h Température ambiante minimale -20 °C