



Référence : KAL7691

Fournisseur :

Marque : KANLUX

Kanlux MERGE JQ est un capteur de mouvement avec une portée maximale de détection de mouvement de 5 m. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

Informations complémentaires



DONNÉES GÉNÉRALES:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

DONNÉES LOGISTIQUES:

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

DONNÉES GÉNÉRALES:

- Couleur: blanc
- Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
- Usage: intérieur
- Micro-intervalle entre les contacts relais: oui
- Largeur [mm]: 73
- Diamètre [mm]: 76

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Tension nominale [V]: 220-240 AC
- Fréquence nominale [Hz]: 50
- Classe électrique: II
- Matériau: matériau plastique
- Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
- Type de détecteur: PIR
- Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 5-6
- angle de détection du capteur [°]: H360/V120
- Durée de fonctionnement maximum [min]: 6
- Durée minimum de fonctionnement [s]: 5
- Puissance maximale [VA]: 2000
- Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000
- Degré IP: 20
- Portée du capteur [m]: max 5

DONNÉES LOGISTIQUES:

- Poids [g]: 166

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Portée maximale de détection de mouvement de 5 m
- Angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- Possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 6 min.
- Possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- Charge résistive allant jusqu'à 2000W, charge d'impédance allant jusqu'à 800W