ODELEC
NOLLET
MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

A classer > stock

Référence : KAL36513
Fournisseur :
Marque : KANLUX

Downlight TAVO LED 18W 4000K

Informations complémentaires

Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts).

Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité de monter en saillie les modèles 12W et 18W dans le cadre TAVO FRAME de Kanlux.

DONNÉES GÉNÉRALES: Couleur: blancMode d'installation: à encastrer dans le plafondUsage: intérieurDistance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5mCompatibilité avec un variateur: nonProduit non recouvrable par un matériau calorifuge: ouiHauteur [mm]: 26Diamètre [mm]: 170Orrifice de montage [mm]: Ø145source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Tension nominale [V]: 220-240 ACFréquence nominale [Hz]: 50Puissance maximale [W]: 18Classe électrique: IIMatériau du diffuseur: matériau plastiqueType de diode: LED SMDFlux lumineux [lm]: 1900Teinte lumière: blancheTempérature de couleur proximale [K]: 4000Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ?6Indice de rendu des couleurs: 80Durée de vie [h]: 25000Nombre de cycles on/off: ?15000Angle de vision [°]: 120Efficacité lumineuse [lm/W]: 106Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25Matériau du boîtier: matériau plastiqueType de branchement: extrémités libres des conducteursLongueur du fil [cm]: 0.1Temps de préchauffage de la lampe [s]: ?1Temps d'allumage de la lampe [s]: ?0,5Degré IP: 44/20

Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts).

Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité de monter en saillie les modèles 12W et 18W dans le cadre TAVO FRAME de Kanlux.

DONNÉES GÉNÉRALES: Couleur: blancMode d'installation: à encastrer dans le plafondUsage: intérieurDistance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5mCompatibilité avec un variateur: nonProduit non recouvrable par un matériau calorifuge: ouiHauteur [mm]: 26Diamètre [mm]: 170Orrifice de montage [mm]: Ø145source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Tension nominale [V]: 220-240 ACFréquence nominale [Hz]: 50Puissance maximale [W]: 18Classe électrique: IIMatériau du diffuseur: matériau plastiqueType de diode: LED SMDFlux lumineux [lm]: 1900Teinte lumière: blancheTempérature de couleur proximale [K]: 4000Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ?6Indice de rendu des couleurs: 80Durée de vie [h]: 25000Nombre de cycles on/off: ?15000Angle de vision [°]: 120Efficacité lumineuse [lm/W]: 106Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25Matériau du boîtier: matériau plastiqueType de branchement: extrémités libres des conducteursLongueur du fil [cm]: 0.1Temps de préchauffage de la lampe [s]: ?1Temps d'allumage de la lampe [s]: ?0,5Degré IP: 44/20