

Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Accessoire - Pièce détachée pour disjoncteur

DPX³1600 disjoncteur electronique S10 3P 800A 50kA (423830)



Référence : LEG422931 **Fournisseur** : LEGRAND **Marque** : LEGRAND

Disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³1600 à déclencheur électronique S10 pouvoir de coupure 50kA 400V~ 3P intensité 800A - réglage Ir, Isd, tr, tsd sur l'écran, par logiciel ou par l'App. EnerUp + Project

Informations complémentaires

Disjoncteur de puissance DPX³1600 à déclencheur électronique S10 avec pouvoir de coupure Icu 50kA (400V~) - 3P - In: 800A

Avec voyant vert et prise de test - Réglages plombables

Peut être équipé de déclencheurs et de contacts auxiliaires, et peut être associé à une commandes motorisée, relais différentiels ou une commande rotative

Se monte en position verticale, horizontale ou inverseur de sources sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Peut devenir une version débrochable avec base et kit de transformation

Conforme à :

- NEMA AB?1
- norme NF IEC 60947-2
- conditions climatiques selon IEC/EN 60947
- -1 Annexe Q, Cat. F concernant la température, humidité, vibration, choc et brouillard salinDisjoncteur de puissance DPX³1600 à déclencheur électronique S10 avec pouvoir de coupure Icu 50kA (400V~) 3P In: 800A Avec voyant vert et prise de test Réglages plombables

Peut être équipé de déclencheurs et de contacts auxiliaires, et peut être associé à une commandes motorisée, relais différentiels ou une commande rotative

Se monte en position verticale, horizontale ou inverseur de sources sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Peut devenir une version débrochable avec base et kit de transformation Conforme à :

- NEMA AB?1
- norme NF IEC 60947-2
- conditions climatiques selon IEC/EN 60947
- -1 Annexe Q, Cat. F concernant la température, humidité, vibration, choc et brouillard salin