



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**

Référence : EBE055311

Fournisseur : EBENOID

Marque : EBENOID



EO simple sans interrupteur intégré

Informations complémentaires



Réglette LED Eo S19 400lm 3000K blanc Réglette type linolite, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Classe II.

DONNÉES GÉNÉRALES :Type luminaire Réglettes SDBType de source Lampes LEDNombre de source 1Durée de vie L80B10 35000hType de déclenchement ON/OFFTempérature de fonctionnement -10 °C / +25 °CMatériaux diffuseur Polycarbonate opaleMatériaux anneau/corps PolycarbonateCouleur Blanc RAL 9003Garantie 1 anEligible CEE/BAR EQ 110 Non

DONNÉES MÉCANIQUES :Longueur (mm) 64,0Largeur (mm) 90,0Diamètre (mm) Profondeur (mm) 445,0Entraxe de fixation 203Poids (kg) 0,47Antivandale Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :Tension d'alimentation 230 VAC 50HzPuissance lumineuse 7 WClasse électrique II Classe énergétique A++, A+, A (LED)Dimmable Non

Réglette LED Eo S19 400lm 3000K blanc Réglette type linolite, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Classe II.

DONNÉES GÉNÉRALES :Type luminaire Réglettes SDBType de source Lampes LEDNombre de source 1Durée de vie L80B10 35000hType de déclenchement ON/OFFTempérature de fonctionnement -10 °C / +25 °CMatériaux diffuseur Polycarbonate opaleMatériaux anneau/corps PolycarbonateCouleur Blanc RAL 9003Garantie 1 anEligible CEE/BAR EQ 110 Non

DONNÉES MÉCANIQUES :Longueur (mm) 64,0Largeur (mm) 90,0Diamètre (mm) Profondeur (mm) 445,0Entraxe de fixation 203Poids (kg) 0,47Antivandale Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :Tension d'alimentation 230 VAC 50HzPuissance lumineuse 7 WClasse électrique II Classe énergétique A++, A+, A (LED)Dimmable Non