



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**



Fil - Câble > Fil - Câble domestique > H07



Référence : CABH07VR35B
Fournisseur : CABLES ELECTRIQUES
Marque : CABLES ELECTRIQUES

fil h07vr 35 bleu t500

Informations complémentaires



Fil électrique âme cuivre rigide H07VR (H07VR)
Section de 6mm² à 120mm²

Le fil électrique H07V-R est un fil électrique en cuivre monoconducteur composé de son âme cuivre (semi-rigide classe 2, c'est-à-dire composée de plusieurs brins épais de cuivre, offrant une certaine souplesse de mise en oeuvre), et d'une isolation en PVC.

Il est disponible en différentes déclinaisons (sections et couleurs). Cela permet de couvrir des besoins divers (puissance, repérage, etc).

Cette référence est à faire cheminer de manière protégée : sous gaine, fourreau, en goulotte, en tube, etc.

UTILISATION :

câblage électrique et installation électrique domestique, tertiaire et industrielle

installation électrique fixe et protégée

alimentation en installation fixe

CONDUCTEUR : cuivre massif (classe 2 / âme câblée composée de plusieurs brins de cuivre épais)

ISOLATION : Enveloppe PVC

TEMPERATURE : -5°C à +70°C

TENSION DE SERVICE : 450/750V

NON PROPAGATEUR de flamme Cat.C2 selon NF C32-070 IEC 60332-1

NORMES HD 21.3 / NF C32-201-3 / VDE 0281-3 / NF C32-201-1 / IEC 60228

INSTALLATION selon NF C15-117

Fil électrique âme cuivre rigide H07VR (H07VR)
Section de 6mm² à 120mm²

Le fil électrique H07V-R est un fil électrique en cuivre monoconducteur composé de son âme cuivre (semi-rigide classe 2, c'est-à-dire composée de plusieurs brins épais de cuivre, offrant une certaine souplesse de mise en oeuvre), et d'une isolation en PVC.

Il est disponible en différentes déclinaisons (sections et couleurs). Cela permet de couvrir des besoins divers (puissance, repérage, etc).

Cette référence est à faire cheminer de manière protégée : sous gaine, fourreau, en goulotte, en tube, etc.

UTILISATION :

câblage électrique et installation électrique domestique, tertiaire et industrielle

installation électrique fixe et protégée

alimentation en installation fixe

CONDUCTEUR : cuivre massif (classe 2 / âme câblée composée de plusieurs brins de cuivre épais)

ISOLATION : Enveloppe PVC

TEMPERATURE : -5°C à +70°C

TENSION DE SERVICE : 450/750V

NON PROPAGATEUR de flamme Cat.C2 selon NF C32-070 IEC 60332-1

NORMES HD 21.3 / NF C32-201-3 / VDE 0281-3 / NF C32-201-1 / IEC 60228

INSTALLATION selon NF C15-117