

Référence : FLM300918

Fournisseur :

Marque : ELECTRA



HOLLYWOOD 48W- 840-IRC80-IP65-IK09 6240 LM
CABLAGE TRAVERSANT

Informations complémentaires

CARACTÉRISTIQUE

Lumens Output: 6240Puissance Absorbée: 48WTempérature De Couleur(K): 4000KGarantie: 5 AnsDurée De Vie Théorique De La LED: 50000HMaintien Du Flux: L80B30Maintenance / Réparabilité: OuiIndice Mac Adam: 4Classe: CL2Connecteurs: Connecteur Rapide 2P 16A 1x Repiquage 300583Angle Ouverture: 120°Tension (V): 220-240 VACFréquence (Hz): 50/60HzBBC: NonCertification: CECODE BARRE: 3663156031198Culot: Module SMDGradable: NonTest Fil Incandescent: 650Gestion Éclairage: ON/OFFDétecteur: NonDiffuseur: Polycarbonate UV StabiliséDimensions (L): 70mm - 1500mmFinition Extérieure: RAL7035Indice De Rendu Des Couleurs (IRC): 80Matériaux: PolycarbonateTraversant: OuiType Accessoire: Set De Fixation Pour Le Montage (Vis Chevilles)Type De Fixation: Jeux De 2 Étriers AjustablesDimensions (H): 68mmProtection IK: 09Protection IP: 65

CARACTÉRISTIQUE

Lumens Output: 6240Puissance Absorbée: 48WTempérature De Couleur(K): 4000KGarantie: 5 AnsDurée De Vie Théorique De La LED: 50000HMaintien Du Flux: L80B30Maintenance / Réparabilité: OuiIndice Mac Adam: 4Classe: CL2Connecteurs: Connecteur Rapide 2P 16A 1x Repiquage 300583Angle Ouverture: 120°Tension (V): 220-240 VACFréquence (Hz): 50/60HzBBC: NonCertification: CECODE BARRE: 3663156031198Culot: Module SMDGradable: NonTest Fil Incandescent: 650Gestion Éclairage: ON/OFFDétecteur: NonDiffuseur: Polycarbonate UV StabiliséDimensions (L): 70mm - 1500mmFinition Extérieure: RAL7035Indice De Rendu Des Couleurs (IRC): 80Matériaux: PolycarbonateTraversant: OuiType Accessoire: Set De Fixation Pour Le Montage (Vis Chevilles)Type De Fixation: Jeux De 2 Étriers AjustablesDimensions (H): 68mmProtection IK: 09Protection IP: 65