

A classer > stock

---

**Référence** : KAL19066

**Fournisseur** :

**Marque** : KANLUX



DABA PRO 26W NW-SE-W

**Informations complémentaires**



Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche. Il existe en version sans détecteur de mouvement (25W) et une version avec détecteur (26W), ainsi qu' en deux coloris de finition : blanc et noir.

Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche selon la norme IP65 , donc particulièrement résistant aux conditions atmosphériques extérieures. Il est également résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent également la possibilité d'un raccordement MAITRE ? ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse.

La haute qualité de fabrication des luminaires Kanlux DABA PRO est confortée par une garantie de 5 ans et une durée de vie 50 000 h.

**DONNÉES GÉNÉRALES:**Couleur: blancMode d'installation: mural, saillieUsage: intérieur - extérieurDistance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5mPossibilité de raccordement en ligne des luminaires: ouiCompatibilité avec un variateur: nonDétection de mouvement: ouiHauteur [mm]: 85Diamètre [mm]: 300Réglage de la sensibilité: ouiTeneur en mercure: nonsource LED: oui

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**Tension nominale [V]: 220-240 ACFréquence nominale [Hz]: 50Puissance maximale [W]: 26Classe électrique: IIMatériau du diffuseur: PCType de diode: LED SMDFlux lumineux du luminaire [lm]: 2800Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm]: 3600Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm]: dans sphère (360°)Teinte lumière: blancheTempérature de couleur proximale [K]: 4000

Kanlux DABA PRO est un plafonnier étanche. Il existe en version sans détecteur de mouvement (25W) et une version avec détecteur (26W), ainsi qu' en deux coloris de finition : blanc et noir.

Le hublot Kanlux DABA PRO est étanche selon la norme IP65 , donc particulièrement résistant aux conditions atmosphériques extérieures. Il est également résistant aux chocs IK10 et offre une protection supplémentaire anti-vandale puisque son ouverture est impossible sans outil (fourni dans le packaging). Les hublots Kanlux DABA PRO offrent également la possibilité d'un raccordement MAITRE ? ESCLAVE, c'est-à-dire que le premier luminaire qui détecte un mouvement peut déclencher l'allumage ou l'extinction de l'ensemble de la ligne lumineuse.

La haute qualité de fabrication des luminaires Kanlux DABA PRO est confortée par une garantie de 5 ans et une durée de vie 50 000 h.

**DONNÉES GÉNÉRALES:**Couleur: blancMode d'installation: mural, saillieUsage: intérieur - extérieurDistance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5mPossibilité de raccordement en ligne des luminaires: ouiCompatibilité avec un variateur: nonDétection de mouvement: ouiHauteur [mm]: 85Diamètre [mm]: 300Réglage de la sensibilité: ouiTeneur en mercure: nonsource LED: oui

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**Tension nominale [V]: 220-240 ACFréquence nominale [Hz]: 50Puissance maximale [W]: 26Classe électrique: IIMatériau du diffuseur: PCType de diode: LED SMDFlux lumineux du luminaire [lm]: 2800Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm]: 3600Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm]: dans sphère (360°)Teinte lumière: blancheTempérature de couleur proximale [K]: 4000