



**Référence** : FLM301235

**Fournisseur** :

**Marque** : ELECTRA

MARS ASYM BLANC 21W 4000K-IRC80-IP65-IK10  
2300LM DETECTEUR HF ON-OFF

## Informations complémentaires

### CARACTÉRISTIQUE

Lumens Output: 2300Puissance Absorbée: 21WTempérature De Couleur(K): 4000KGarantie: 5 AnsDurée De Vie Théorique De La LED: 50000HMaintien Du Flux: L80B10Maintenance / Réparabilité: OuiIndice Mac Adam: 4Classe: CL2Connecteurs: Bornier Sans Vis 3P L L' N 10AAngle Ouverture: AsymTension (V): 220-240 VACFréquence (Hz): 50/60HzBBC: NonCertification: CECODE Code Barre: 3663156024244Culot: Module SMDGradable: NonTest Fil Incandescent: 850Gestion Éclairage: DETECTEUR ON/OFF Télécommande En OptionDétecteur: OuiDiffuseur: Polycarbonate UV StabiliséDimensions (L): 285mm345mmFinition Extérieure: RAL9010Indice De Rendu Des Couleurs (IRC): 80Matériaux: PolycarbonateTraversant: NonType Accessoire: Set De Fixation Pour Le Montage Anti-Vandale & Tournevis Anti-VandaleDimensions (H): 141mmProtection IK: 10Protection IP: 65CEE: CEE\_BAR-EQ-110

### CARACTÉRISTIQUE

Lumens Output: 2300Puissance Absorbée: 21WTempérature De Couleur(K): 4000KGarantie: 5 AnsDurée De Vie Théorique De La LED: 50000HMaintien Du Flux: L80B10Maintenance / Réparabilité: OuiIndice Mac Adam: 4Classe: CL2Connecteurs: Bornier Sans Vis 3P L L' N 10AAngle Ouverture: AsymTension (V): 220-240 VACFréquence (Hz): 50/60HzBBC: NonCertification: CECODE Code Barre: 3663156024244Culot: Module SMDGradable: NonTest Fil Incandescent: 850Gestion Éclairage: DETECTEUR ON/OFF Télécommande En OptionDétecteur: OuiDiffuseur: Polycarbonate UV StabiliséDimensions (L): 285mm345mmFinition Extérieure: RAL9010Indice De Rendu Des Couleurs (IRC): 80Matériaux: PolycarbonateTraversant: NonType Accessoire: Set De Fixation Pour Le Montage Anti-Vandale & Tournevis Anti-VandaleDimensions (H): 141mmProtection IK: 10Protection IP: 65CEE: CEE\_BAR-EQ-110