

A classer > stock



Référence : URM1722/71

Fournisseur : BLM

Marque : URMET

Interphone vidéo mémoire d'images NOTE URMET

Informations complémentaires

Contenu du kit 1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA 1 ALIMENTATION 5 BADGES DE COULEUR 2 PUCES DISCRETES ADHESIVES 1 CARTE DE PROGRAMMATION

MONITEUR AIKO : - Moniteur couleur mains-libres blanc. Ecran LCD couleur 4,1" (10,5cm), livré avec son étrier de fixation mural. - Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel. - Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes. - Réglages et configuration par menu. Touches sensibles. - "Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents. - 4 mélodies au choix. Réglage de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse, luminosité, contraste, couleur. - 3 touches de commande : ouverture du portillon, ouverture du portail motorisé, éclairage extérieur. - 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras. - 3 voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages. - Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants. - 1 sortie vers sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43300 et 43305. - 1 sortie vers une sirène activée sur détection de présence. - 1 entrée pour une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras. - 1 entrée pour un détecteur de présence. - 1 entrée contact de porte NO, pour signalisation de l'état : ouverte ou fermée. - Dimensions (H x L x P) : 160 x 130 x 28 mm.

PLAQUE DE RUE MIKRA : - Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo. - IP 44, IK07. Pose en saillie. Montage encastré avec le kit optionnel réf. 1122/60 - Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse. - Personnalisation du porte-étiquette par cabochons de couleur bleue ou verte fournis. - Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 120°, vertical : 90°. - Façade en zamac gris. - Lecteur de contrôle d'accès intégré. Jusqu'à 12 badges mémorisables. - Diffusion d'un message d'accueil des visiteurs. - Raccordement du bouton poussoir de sortie. - Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie. Temporisable 1, 3, 6, 9 s. - Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel. - Dimensions (HxLxP) : 180 x 99 x 24 mm.

ALIMENTATION : - Alimentation : 230V/33Vcc 50W. Protection électronique. Boîtier DIN 6 modules. - Permet d'alimenter au maximum 2 plaques, 4 moniteurs, 1 caméra, 1 détecteur infra-rouge.

BADGES ET PUCES : **BADGES COULEURS** : - 5 Coloris différents : jaune, vert, kaki, rose, transparent. - Étanche IP68, antichoc IK8, Oeillet métallique de renfort. Résiste au lavage en machine. - Gamme de température : de - 20° C à + 70° C. - Fonctionnent sans pile, sans rayonnement électromagnétique.

PUCES DISCRETES ADHESIVES : - Mêmes caractéristiques que les badges - Elles peuvent être collées sur tout support