



Référence : ALUENAL110W30

Fournisseur : SCHNEIDER

Marque : AURORA

La gamme Isopro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l'air des plafonds dans tous les environnements et quelles soient les contraintes. Grâce à son pot d'encastrement au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. Proposée avec une lampe LED ICE 5W pour un maximum d'économies d'énergie.

Informations complémentaires

Encastré LED spécial constructions RT2012Recouvrable de tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) - Compatible pare-vapeurColleterette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium - accès facile à la lampe en face avantEquipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquablesFaible profondeur d'encastrement grâce à son capot soupleCoupe-feu à 30, 60 & 90mn dans les plafonds ignifugésLivré avec lampe LED GU10 5W 60°Finition Blanc ou Alu BrosséTension D'entrée (min)220Tension D'entrée (max)240Facteur De Puissance0.5Type De Tension D'entréeACIpIP65Diamètre De Découpe Min. (mm)75Diamètre D'encastrement (mm)75Profondeur De L'encastrement (mm)100Vie L70 (h)25000GradableNonAjustement De PositionFixe[Ø] Diam.90Garantie 2 ansEncastré LED spécial constructions RT2012Recouvrable de tous types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté) - Compatible pare-vapeurColleterette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium - accès facile à la lampe en face avantEquipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquablesFaible profondeur d'encastrement grâce à son capot soupleCoupe-feu à 30, 60 & 90mn dans les plafonds ignifugésLivré avec lampe LED GU10 5W 60°Finition Blanc ou Alu BrosséTension D'entrée (min)220Tension D'entrée (max)240Facteur De Puissance0.5Type De Tension D'entréeACIpIP65Diamètre De Découpe Min. (mm)75Diamètre D'encastrement (mm)75Profondeur De L'encastrement (mm)100Vie L70 (h)25000GradableNonAjustement De PositionFixe[Ø] Diam.90Garantie 2 ans