



Référence : VET913166

Fournisseur :

Marque : EOLIANCE

kit vmc kerios 4s

Informations complémentaires



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit VMC simple flux autoréglable KERIOS 4S 1 caisson + 1 bouche cuisine + 2 bouches sanitaires

Caisson : structure en matière plastique.

Piquages :

- 1 piquage de rejet Ø 125 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm avec régulateur de débit
- 1 piquage sanitaires Ø 80 mm 30 m³/h
- 3 piquages sanitaires Ø 80 mm 15 m³/h transformables en 30 m³/h (en cassant la cale marquée 15 m³)

Débats extraits conformes à l'arrêté de mars 1982.

Niveau de puissance acoustique : 35 dB(A) en petite vitesse du bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine conforme à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique)

Niveau de pression acoustique : 27 dB(A) Lp (2 m) en PV à la bouche cuisine

Moteur : Mototurbine à réaction montée sur roulements à billes

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses

Boîtier de raccordement électrique à vis pour gaines ICT Ø 20 mm

Piquages avec ailettes accroche-gaines

Dimensions hors tout L x h x P :

310x355x260 mm

Poids : 2,9 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit VMC simple flux autoréglable KERIOS 4S 1 caisson + 1 bouche cuisine + 2 bouches sanitaires

Caisson : structure en matière plastique.

Piquages :

- 1 piquage de rejet Ø 125 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm avec régulateur de débit
- 1 piquage sanitaires Ø 80 mm 30 m³/h
- 3 piquages sanitaires Ø 80 mm 15 m³/h transformables en 30 m³/h (en cassant la cale marquée 15 m³)

Débats extraits conformes à l'arrêté de mars 1982.

Niveau de puissance acoustique : 35 dB(A) en petite vitesse du bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine conforme à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique)

Niveau de pression acoustique : 27 dB(A) Lp (2 m) en PV à la bouche cuisine

Moteur : Mototurbine à réaction montée sur roulements à billes

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses

Boîtier de raccordement électrique à vis pour gaines ICT Ø 20 mm

Piquages avec ailettes accroche-gaines

Dimensions hors tout L x h x P :

310x355x260 mm

Poids : 2,9 kg