



**Référence** : VET911721

**Fournisseur** :

**Marque** : EOLIANCE

Kit Design VMC Simple Flux Cubix Silence Autocomut contenant le caisson, 1 bouche design de cuisine, 2 bouches design de sanitaires, 1 commutateur Petite Vitesse/Grande Vitesse, 2 clips de gaines 80mm et 1 clips de gaines 125mm

## Informations complémentaires

### Fonctionnement automatique

La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale). Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse. Elle repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

### Fonctionnement manuel

Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine. Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

Structure : ossature en acier pré-laqué blanc. Isolation intérieure en polystyrène expansé et mousse de mélamine.

Raccordements : 1 piquage de rejet Ø 160 mm,

1 piquage cuisine Ø 125 mm + Venturi,

4 piquages sanitaires Ø 80 mm avec régulateurs 15 m3/h ou 30m3/h.

Moteur : turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement). Moteur monté sur roulements à billes. Bornier de raccordement électrique à vis.

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses (2 à sélectionner correspondant à la configuration du logement).

Dimensions hors tout L x h x l : 383 x 313 x 326 mm.

**Fonctionnement automatique**  
La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale). Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse. Elle repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

### Fonctionnement manuel

Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine. Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

Structure : ossature en acier pré-laqué blanc. Isolation intérieure en polystyrène expansé et mousse de mélamine.

Raccordements : 1 piquage de rejet Ø 160 mm,

1 piquage cuisine Ø 125 mm + Venturi,

4 piquages sanitaires Ø 80 mm avec régulateurs 15 m3/h ou 30m3/h.

Moteur : turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement). Moteur monté sur roulements à billes. Bornier de raccordement électrique à vis.

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses (2 à sélectionner correspondant à la configuration du logement).

Dimensions hors tout L x h x l : 383 x 313 x 326 mm.