

A classer > stock



**Référence** : BEG92565

**Fournisseur** : POLIER

**Marque** : BEG

LUXOMAT PD2-M-1C-FP

## Informations complémentaires

Système optique spécifique pour la détection de présence et de mouvement (Activité assise) Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave) Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir Un canal pour la commutation de l'éclairage Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires) Potentiomètres de réglage sur le corps du détecteur Connexions automatiques Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min Caractéristiques techniques Tension : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Puissance interne : env. 0,6 W Portée (env.) : max. Ø 10 m debout mouvement transversal ; max. Ø 6 m debout mouvement de face ; max. Ø 4 m petits mouvements Hauteur de montage recommandé : 2,5 m Dimensions : Ø 80 x 85 mm IP20 / Classe II Température ambiante : -25 °C à +50 °C Enveloppe : Polycarbonate, UV-résistant Couleur du matériau : blanc Compatibilité télécommande : Adaptateur IR pour Smartphones, IR-PD-1C, IR-PD-1C-E, IR-PD-Mini Canal 1 (Commande de l'éclairage, libre de potentiel) Puissance : 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 courant de pointe I<sub>p</sub> (20ms) = 165 A Type de contact : μ-Contact, Contact type NO sec avec précontact en tungstène Temps de poursuite : 15 sec - 30 min, Impulsion Seuil d'enclenchement : 10 - 2000 Lux