



Référence : SOA109796

Fournisseur : SOCODA

Marque : SOCODA

Mastic acrylique Blanc 310ml

Informations complémentaires

Description du produit Mastic monocomposant plasto-élastique de grande qualité, à base de dispersions acryliques.

Caractéristiques? Très malléable? Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement? Recouvrable après durcissement? Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium

Applications? Joints avec un mouvement jusqu'à max. 15 %.? Joints de raccordement dans le secteur de la construction.? Joints de raccord aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc.

Conditionnement Couleur : blanc (réf 109795), gris (réf 109796). Emballage : cartouche 310 ml

Durée de stockage 12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports Types : tous les supports Condition : propre, dépoussiéré et dégraissé. Prétraitement : Prétraiter les supports très poreux avec le mastic acrylique dilué (1 volume de mastic acrylique + 2 volumes d'eau). Ne convient pas pour la pierre naturelle, les bitumes, le verre et le métal. Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Dimensions des joints Largeur minimale pour jointoyage : 5 mm Largeur maximale pour jointoyage : 20 mm Profondeur minimale pour jointoyage: 5 mm Recommandation : profondeur du joint = largeur du joint.

Mode d'emploi Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. Méthode d'application : Avec pistolet manuel ou pneumatique. Finir à la spatule ou au couteau de peintre. Produit de nettoyage : Il est possible d'enlever le mastic acrylique des carrelages et des outils avec de l'eau tant que le produit n'a pas durci. Finition : Finir à la spatule ou au couteau de peintre. Réparation : Avec le même produit.

Recommandations de sécurité Observer l'hygiène de travail usuelle. Pour des informations additionnelles voir l'étiquette. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Remarques Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau. Recouvrable avec la plupart des peintures. La peinture doit être suffisamment élastique pour pouvoir être appliquée sur un mastic plasto-élastique. Vu la grande diversité des types de peintures disponibles, il est conseillé d'effectuer au préalable un test de compatibilité.

Normes Label SNJF

Description du produit Mastic monocomposant plasto-élastique de grande qualité, à base de dispersions acryliques.

Caractéristiques ? Très malléable ? Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement ? Recouvrable après durcissement ? Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium

Applications ? Joints avec un mouvement jusqu'à max. 15 % ? Joints de raccordement dans le secteur de la construction ? Joints de raccord aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc.

Conditionnement Couleur : blanc (réf 109795), gris (réf 109796). Emballage : cartouche 310 ml

Durée de stockage 12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports Types : tous les supports Condition : propre, dépoussiéré et dégraissé. Prétraitement : Prétraiter les supports très poreux avec le mastic acrylique dilué (1 volume de mastic acrylique + 2 volumes d'eau). Ne convient pas pour la pierre naturelle, les bitumes, le verre et le métal. Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Dimensions des joints Largeur minimale pour jointoyage : 5 mm Largeur maximale pour jointoyage : 20 mm Profondeur minimale pour jointoyage : 5 mm Recommandation : profondeur du joint = largeur du joint.

Mode d'emploi Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage. Méthode d'application : Avec pistolet manuel ou pneumatique. Finir à la spatule ou au couteau de peintre. Produit de nettoyage : Il est possible d'enlever le mastic acrylique des carrelages et des outils avec de l'eau tant que le produit n'a pas durci. Finition : Finir à la spatule ou au couteau de peintre. Réparation : Avec le même produit.

Recommandations de sécurité Observer l'hygiène de travail usuelle. Pour des informations additionnelles voir l'étiquette. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Remarques Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau. Recouvrable avec la plupart des peintures. La peinture doit être suffisamment élastique pour pouvoir être appliquée sur un mastic plasto-élastique. Vu la grande diversité des types de peintures disponibles, il est conseillé d'effectuer au préalable un test de compatibilité.

Normes Label SNJF