



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**

Référence : SHNBMENOC0301

Fournisseur :

Marque : SCHNEIDER



Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré.

Ce module de communication dispose de 3 ports.

Il est intégré avec 3 connecteurs Ethernet RJ45.

Les services de communication sont la gestion de la bande passante, le serveur FDR, le scrutateur et la messagerie d'E/S Modbus TCP, le scrutateur et la messagerie d'E/S EtherNet / IP, le commutateur 4 ports intégré.

Il assure également la prise en charge RSTP, l'administrateur réseau SNMP, le commutateur multiport intégré, etc.

C'est un module de communication avec une consommation de courant de 555mA, fonctionne avec une alimentation interne.

L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,2 kg.

Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.

Ce produit est certifié CE et UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.

Cette embase de connexion est compatible avec le rack BMEXBPxxx - Ethernet + X-bus.

Il augmente la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.

Informations complémentaires



Présentation du produit :

Spécifications Principales :

Gamme de produit: Modicon M580Type de produit ou équipement: Module de communicationProduit compatible: BMEXBP... - rack Ethernet + Bus XConcept: Transparent Ready

Complémentaires:

Type de connexion intégrée: 3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, taux de transmission : 10/100 Mbit/s, mode de transmission: double paire torsadée blindéeServeur Web: BasiqueSupport de transmission: Carte mère Ethernet

Service communication:

Gestion de la bande passanteServeur FDRAdministrateur de réseau SNMPModbus TCP I/O Scanner and MessagingMessagerie et Scan E/S Ethernet/IPSupport RSTPMiroir de portInterrupteur multiport intégré

Port Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TXAlimentation: Alimentation interne par le rackMarquage: CEFFormat du module: Standard

Consommation électrique:

900 mA à 3,3 V CC (pour produit version >= 13)1800 mA à 3,3 V CC (pour produit version < 13)

Poids du produit: 0,2 kg

Environnement:

Température de l'air ambiant en fonctionnement: 0...60 °CDegré de protection (IP): IP20

Règlement Européen:

2014/35/EU - directive basse tension2014/30/EU - compatibilité électromagnétique

Signalisation locale:

Pourprocesseur en marche (RUN) 1 LED (vert)pourdéfaut processeur ou système (ERR) 1 LED (rouge)pourETH MS (état de configuration du port de Ethernet) 1 LED (vert/rouge)pourEth NS (état du réseau Ethernet) 1 LED (vert/rouge)

Présentation du produit :

Spécifications Principales :

Gamme de produit: Modicon M580Type de produit ou équipement: Module de communicationProduit compatible: BMEXBP... - rack Ethernet + Bus XConcept: Transparent Ready



Complémentaires:

Type de connexion intégrée: 3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, taux de transmission : 10/100 Mbit/s, mode de transmission: double paire torsadée blindée
Serveur Web: Basique
Support de transmission: Carte mère Ethernet

Service communication:

Gestion de la bande passante
Serveur FDR
Administrateur de réseau SNMP
Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
Messagerie et Scan E/S Ethernet/IP
Support RSTP
Miroir de port
Interrupteur multiport intégré

Port Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX
Alimentation: Alimentation interne par le rack
Marquage: CE
Format du module: Standard

Consommation électrique:

900 mA à 3,3 V CC (pour produit version ≥ 13)
1800 mA à 3,3 V CC (pour produit version < 13)

Poids du produit: 0,2 kg

Environnement:

Température de l'air ambiant en fonctionnement: 0...60 °C
Degré de protection (IP): IP20

Règlement Européen:

2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité électromagnétique

Signalisation locale:

Pour processeur en marche (RUN) 1 LED (vert)
pour défaut processeur ou système (ERR) 1 LED (rouge)
pour ETH MS (état de configuration du port de Ethernet) 1 LED (vert/rouge)
pour Eth NS (état du réseau Ethernet) 1 LED (vert/rouge)