



**Référence** : ARI50953

**Fournisseur** :

**Marque** : ARIC

NORD - Encastré fixe IP20/65, blanc, LED 6W 50° 650lm  
3000/4000K (CCT)

## Informations complémentaires

Présentation du produit :

Encastré fixe IP20/65, IK02, recouvrable tout isolant, RT2012.

Corps aluminium et collerette acier blanc, alimentation externe fournie.

LED intégrée 6W 650lm (@4000K), température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 50000h.

Convient pour le Volume 1 des salles de bain.

Utilisation: voir application(s) spécifique(s)

IP: IP20/65

IK: IK02

Classe: Classe 2 - double isolation

Mode de montage: Mur - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)

Matières / Coloris n°1: anneau / collerette / face acier blanc 9003

Matières / Coloris n°2: corps aluminium

Orientation du produit: fixe

Nombre et type de source: LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Douille / Culot: Sans

Puissance nominale / absorbée: 1 x 6 W / 6 W

Tension / Fréquence / Intensité: 220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA

Driver / Alimentation: Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio): 100 %

Facteur de puissance: 0,91

Température de couleur: CCT switch : 3000K / 4000K

IRC / Ra: 90 - 94 ( SDCM < 4 )

Faisceau: 50 °

Flux lumineux total: 650 lm

Efficacité lumineuse: 108.33 lm/W

Température d'utilisation: -20 °C / +40 °C

Variation: OUI - variation par coupure de phase

Durée de vie moyenne: 50000 h - L70/B20 à Ta 25°C

Nbre de on/off: 17500

Poids net: 285 gr

Compatible minuterie: OUI

Compatible détection: OUI

Applications spécifiques:

Salle d'eau : autorisé Vol.1

Extérieur protégé

Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

Recommandations d'installation Collerette 1/4 de tour Convient pour l'installation en salle d'eau (Vol.1) - Spot Classe 3 / driver à

placer hors volume.

Câblage Câble driver lg 38cm avec connecteur sans outil

Autres commentaires: Interrupteur CCT pour changement de température de couleur directement accessible sous la collerette : il reste donc accessible, même une fois l'encasté installé. Présentation du produit :

Encasté fixe IP20/65, IK02, recouvrable tout isolant, RT2012.

Corps aluminium et collerette acier blanc, alimentation externe fournie.

LED intégrée 6W 650lm (@4000K), température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 50000h.

Convient pour le Volume 1 des salles de bain.

Utilisation: voir application(s) spécifique(s)

IP: IP20/65

IK: IK02

Classe: Classe 2 - double isolation

Mode de montage: Mur - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)

Matières / Coloris n°1: anneau / collerette / face acier blanc 9003

Matières / Coloris n°2: corps aluminium

Orientation du produit: fixe

Nombre et type de source: LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Douille / Culot: Sans

Puissance nominale / absorbée: 1 x 6 W / 6 W

Tension / Fréquence / Intensité: 220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA

Driver / Alimentation: Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio): 100 %

Facteur de puissance: 0,91

Température de couleur: CCT switch : 3000K / 4000K

IRC / Ra: 90 - 94 ( SDCM < 4 )

Faisceau: 50 °

Flux lumineux total: 650 lm

Efficacité lumineuse: 108.33 lm/W

Température d'utilisation: -20 °C / +40 °C

Variation: OUI - variation par coupure de phase

Durée de vie moyenne: 50000 h - L70/B20 à Ta 25°C

Nbre de on/off: 17500

Poids net: 285 gr

Compatible minuterie: OUI

Compatible détection: OUI

Applications spécifiques:

Salle d'eau : autorisé Vol.1

Extérieur protégé

Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

Recommandations d'installation Collerette 1/4 de tour Convient pour l'installation en salle d'eau (Vol.1) - Spot Classe 3 / driver à placer hors volume.

Câblage Câble driver lg 38cm avec connecteur sans outil

Autres commentaires: Interrupteur CCT pour changement de température de couleur directement accessible sous la collerette : il reste donc accessible, même une fois l'encasté installé.