



**MATÉRIEL**   
 **ÉLECTRIQUE**

A classer > stock



**Référence** : KAL29818

**Fournisseur** :

**Marque** : KANLUX

Panneau lumineux LED encastré BLINGO RU 36W 6060  
NW

Informations complémentaires



**DONNÉES GÉNÉRALES:**Couleur: blancMode d'installation: à encastrer dans le plafondUsage: intérieurDistance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5mCompatibilité avec un variateur: nonProduit non recouvrable par un matériau calorifuge : ouiAlimentation incluse: ouiSource LED: oui

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**Tension nominale [V]: 220-240 ACFréquence nominale [Hz]: 50Puissance maximale [W]: 36Classe électrique: IMatériau du diffuseur: PSType de diode: LED SMDFlux lumineux du luminaire [lm] : 3800Teinte lumière: blancheTempérature de couleur proximale [K]: 4000Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ?6Indice de rendu des couleurs: 80Durée de vie [h]: 50000Nombre de cycles on/off: ?30000Angle de vision [°]: 115Efficacité lumineuse [lm/W]: 106Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25Matériau du boîtier: ferMatériau du panneau/cadre: ferType de branchement: Connecteur rapideTemps de préchauffage de la lampe [s] : ?1Temps d'allumage de la lampe [s] : ?0,5Degré IP: 20UGR: <19

**DONNÉES LOGISTIQUES:**Unité de mesure: unitéUnité par emballage: 5Conditionnement : 5Poids unitaire net [g]: 1698Poids [g]: 2214Longueu carton emballage [cm]: 60.5Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 62Poids carton [kg]: 11.07Largeur carton [cm]: 19Hauteur carton [cm]: 63.5Longueur carton [cm]: 64Volume carton [m³]: 0.077216

**DONNÉES GÉNÉRALES:**Couleur: blancMode d'installation: à encastrer dans le plafondUsage: intérieurDistance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5mCompatibilité avec un variateur: nonProduit non recouvrable par un matériau calorifuge : ouiAlimentation incluse: ouiSource LED: oui

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**Tension nominale [V]: 220-240 ACFréquence nominale [Hz]: 50Puissance maximale [W]: 36Classe électrique: IMatériau du diffuseur: PSType de diode: LED SMDFlux lumineux du luminaire [lm] : 3800Teinte lumière: blancheTempérature de couleur proximale [K]: 4000Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ?6Indice de rendu des couleurs: 80Durée de vie [h]: 50000Nombre de cycles on/off: ?30000Angle de vision [°]: 115Efficacité lumineuse [lm/W]: 106Plage de températures ambiantes[°C]: 5-25Matériau du boîtier: ferMatériau du panneau/cadre: ferType de branchement: Connecteur rapideTemps de préchauffage de la lampe [s] : ?1Temps d'allumage de la lampe [s] : ?0,5Degré IP: 20UGR: <19

**DONNÉES LOGISTIQUES:**Unité de mesure: unitéUnité par emballage: 5Conditionnement : 5Poids unitaire net [g]: 1698Poids [g]: 2214Longueu carton emballage [cm]: 60.5Largeur emballage unitaire [cm]: 3

Hauteur emballage unitaire [cm]: 62Poids carton [kg]: 11.07Largeur carton [cm]: 19Hauteur carton [cm]: 63.5Longueur carton [cm]: 64Volume carton [m³]: 0.077216