



MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

A classer > stock

Référence : KAL37173

Fournisseur :

Marque : KANLUX



Panneau lumineux LED encastré BLINGO LED BLINGO
U34W 4080 60NW

Informations complémentaires



Les Kanlux BLINGO LED v2 sont des panneaux de backlight. Ils sont équipés d'un connecteur rapide, ce qui permet de connecter les panneaux entre eux et d'accélérer leur installation. Dans les nouveaux modèles des panneaux Kanlux BLINGO LED v2, nous avons prévu une alimentation électrique intégrée, grâce à laquelle nous pouvons les placer dans le cadre Kanlux ADTR approprié et procéder à un montage en saillie des panneaux. Les panneaux BLINGO LED v2 ont un cadre rainuré et une efficacité lumineuse plus élevée que les versions précédentes (Kanlux BLINGO LED).

DONNÉES GÉNÉRALES:Couleur: blancMode d'installation: à encastrer dans le plafondUsage: intérieurDistance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5mCompatibilité avec un variateur: nonProduit non recouvrable par un matériau calorifuge : ouiAlimentation incluse: ouiSprawno?? zasilacza [%]: 91Longueur [mm]: 595Largeur [mm]: 595Hauteur [mm]: 25Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:Tension nominale [V]: 220-240 ACFréquence nominale [Hz]: 50Puissance maximale [W]: 34Classe électrique: IMatériau du diffuseur: matériau plastiqueType de diode: LED SMDFlux lumineux du luminaire [lm] : 4080Teinte lumière: blancheTempérature de couleur proximale [K]: 4000Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6Indice de rendu des couleurs: 80Durée de vie [h]: 50000Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée devie nominale: L70B50Nombre de cycles on/off: ?50000Angle de vision [°]: 90Efficacité lumineuse [lm/W]: 120Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatiqueMatériau du boîtier: acierMatériau du panneau/cadre: acierPlage section de câble [mm²]: 1-2,5Degré IP: 20UGR: <19

DONNÉES LOGISTIQUES:Unité de mesure: unitéUnité par emballage: 5Unité par carton: 1Conditionnement : 5Poids unitaire net [g]: 1594Poids [g]: 2026Longueu carton emballage [cm]: 60.5Largeur emballage unitaire [cm]: 3Hauteur emballage unitaire [cm]: 61.5Poids carton [kg]: 10.13Largeur carton [cm]: 16.5Hauteur carton [cm]: 63Longueur carton [cm]: 61.5Volume carton [m³]: 0.063929

Les Kanlux BLINGO LED v2 sont des panneaux de backlight. Ils sont équipés d'un connecteur rapide, ce qui permet de connecter les panneaux entre eux et d'accélérer leur installation. Dans les nouveaux modèles des panneaux Kanlux BLINGO LED v2, nous avons prévu une alimentation électrique intégrée, grâce à laquelle nous pouvons les placer dans le cadre Kanlux ADTR approprié et procéder à un montage en saillie des panneaux. Les panneaux BLINGO LED v2 ont un cadre rainuré et une efficacité lumineuse plus élevée que les versions précédentes (Kanlux BLINGO LED).

DONNÉES GÉNÉRALES:Couleur: blancMode d'installation: à encastrer dans le plafondUsage: intérieurDistance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5mCompatibilité avec un variateur: nonProduit non recouvrable par un matériau calorifuge : ouiAlimentation incluse: ouiSprawno?? zasilacza [%]: 91Longueur [mm]: 595Largeur [mm]: 595Hauteur [mm]: 25Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:Tension nominale [V]: 220-240 ACFréquence nominale [Hz]: 50Puissance maximale [W]: 34Classe électrique: IMatériau du diffuseur: matériau plastiqueType de diode: LED SMDFlux lumineux du luminaire [lm] : 4080Teinte lumière: blancheTempérature de couleur proximale [K]: 4000Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6Indice de rendu des couleurs: 80Durée de vie [h]: 50000Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée devie nominale: L70B50Nombre de cycles on/off: ?50000Angle de vision [°]: 90Efficacité lumineuse [lm/W]: 120Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Type de diffuseur: microprismatiqueMatériau du boîtier: acierMatériau du panneau/cadre: acierPlage section de câble [mm²]: 1-2,5Degré IP: 20UGR: <19

DONNÉES LOGISTIQUES:Unité de mesure: unitéUnité par emballage: 5Unité par carton: 1Conditionnement : 5Poids unitaire net [g]: 1594Poids [g]: 2026Longueu carton emballage [cm]: 60.5Largeur emballage unitaire [cm]: 3Hauteur emballage unitaire [cm]: 61.5Poids carton [kg]: 10.13Largeur carton [cm]: 16.5Hauteur carton [cm]: 63Longueur carton [cm]: 61.5Volume carton [m³]: 0.063929