




A classer > stock

Référence : SHNA9XPH512
Fournisseur :
Marque : SCHNEIDER



Acti9 iC60 - peigne à dents - 3 x N+P - 100A - 12 modules de 18mm

Informations complémentaires

Présentation du produit :

Spécifications Principales :

Gamme: Acti 9Type de produit ou équipement: Peigne de raccordementMode d'installation: HorizontaleCatégorie d'accessoire / de pièce détachée: Accessoire de connexionDescription des lignes: 3P + NLongueur modules de 18 mm: 12

Complémentaires :

Nombre de voies: 6 voies N + P + auxiliaireconfiguration des pôles pour 1 voie:

1 1P + N1 2P

"Pas" de raccordement: 18 mmType de connecteur: Dentdistance entre appareils: 36 mmMarquage: N L1 N L2 N L3Isolement: IsoléPrésentation du produit: Découpable[le] courant assigné d'emploi: 100 A à 40 °C[Ue] tension assignée d'emploi: 415 V CA[Uij] tension d'isolement: 500 V CA se conformer à CEI 61439-2

Emplacement de montage:

Bas ou haut sur borne du type à cageBas ou haut sur borne double

Pas de 9 mm: 24Largeur: 220 mmCouleur: Blanc (RAL 9003)

Compatibilité de gamme:

Acti 9 Acti9 iC60Acti 9 Acti 9 iK60Acti 9 Acti 9 iLDActi 9 Acti 9 iLD KActi 9 Acti 9 iSWActi 9 Acti 9 iSW-NAMulti 9 Multi 9 C60

Environnement :

Normes:CEI 60947-7-1CEI 61439-2

Tenue au feu: 960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1Degré de pollution: 3 se conformer à CEI 60947-7-1Degré de protection IP: IP20 avec embouts et cache-dents

Présentation du produit :

Spécifications Principales :

Gamme: Acti 9Type de produit ou équipement: Peigne de raccordementMode d'installation: HorizontaleCatégorie d'accessoire / de pièce détachée: Accessoire de connexionDescription des lignes: 3P + NLongueur modules de 18 mm: 12

Complémentaires :

Nombre de voies: 6 voies N + P + auxiliaireconfiguration des pôles pour 1 voie:

1 1P + N1 2P

"Pas" de raccordement: 18 mmType de connecteur: Dentdistance entre appareils: 36 mmMarquage: N L1 N L2 N L3Isolement: IsoléPrésentation du produit: Découpable[le] courant assigné d'emploi: 100 A à 40 °C[Ue] tension assignée d'emploi: 415 V CA[Uij] tension d'isolement: 500 V CA se conformer à CEI 61439-2

Emplacement de montage:

Bas ou haut sur borne du type à cageBas ou haut sur borne double

Pas de 9 mm: 24Largeur: 220 mmCouleur: Blanc (RAL 9003)

Compatibilité de gamme:

Acti 9 Acti9 iC60Acti 9 Acti 9 iK60Acti 9 Acti 9 iLDActi 9 Acti 9 iLD KActi 9 Acti 9 iSWActi 9 Acti 9 iSW-NAMulti 9 Multi 9 C60

Environnement :

Normes:CEI 60947-7-1CEI 61439-2

Tenue au feu: 960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1Degré de pollution: 3 se conformer à CEI 60947-7-1Degré de protection IP: IP20 avec embouts et cache-dents