



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**



Référence : CEO730007
Fournisseur : SCHNEIDER
Marque : CEOTIS

Projecteur Blanc Rail 3 allumages 28W 4000K

Informations complémentaires



Domaines d'application Supermarchés et grand magasinshôtellerieTertiaire

Avantages Produit Projecteur contemporain à très longue durée de vie. Par leur éclairage focalisé, ils accentuent la lumière aux endroits stratégiques dans les magasins, hôtels et environnements architecturaux intérieurs.

Caractéristiques produit Montage sur rail triphasé (adaptateur inclus) Source lumineuse : module LED intégré avec technologie COBEquipement électrique : driver LED intégréBoîtier d'alimentation en acier, enveloppe et collerette en fonte d'aluminium injecté.Réflecteur en aluminium à facettes : verre de sécurité monté pour protéger le module contre la pénétration de poussières

Caractéristiques techniques Flux lumineux (lm) : 2600Tolérance du flux lumineux : +/- 10%Puissance (W): 28Efficacité (lm/W) : 94

Optique Couleur : blanc purCCT (k): 4000Tolérance du CCT : 6DSCMIRC : > 80

Durée de vie Durée de vie (h): 50000

Tension (V): 220-240Fréquence (Hz) : 50/60Facteur de puissance : 0.9Driver intégré : ouiDimming : ouiClasse : I

Domaines d'application Supermarchés et grand magasinshôtellerieTertiaire

Avantages Produit Projecteur contemporain à très longue durée de vie. Par leur éclairage focalisé, ils accentuent la lumière aux endroits stratégiques dans les magasins, hôtels et environnements architecturaux intérieurs.

Caractéristiques produit Montage sur rail triphasé (adaptateur inclus) Source lumineuse : module LED intégré avec technologie COBEquipement électrique : driver LED intégréBoîtier d'alimentation en acier, enveloppe et collerette en fonte d'aluminium injecté.Réflecteur en aluminium à facettes : verre de sécurité monté pour protéger le module contre la pénétration de poussières

Caractéristiques techniques Flux lumineux (lm) : 2600Tolérance du flux lumineux : +/- 10%Puissance (W): 28Efficacité (lm/W) : 94

Optique Couleur : blanc purCCT (k): 4000Tolérance du CCT : 6DSCMIRC : > 80

Durée de vie Durée de vie (h): 50000

Tension (V): 220-240Fréquence (Hz) : 50/60Facteur de puissance : 0.9Driver intégré : ouiDimming : ouiClasse : I