



Référence : MUIM163215

Fournisseur :

Marque : INTUIS

Oslo 2 - radiateur horizontal - 1500W Vertical - blanc satiné

Informations complémentaires

Une surface plane, légèrement galbée plus esthétique et moins salissante qu'une grille perforée qui diffuse une chaleur douce A puissance égale OSLO 2 remplace dans le même encombrement un ancien rayonnant. Nouvelle commande LCD rétro éclairée, ergonomique et discrète De nouvelles fonctions d'économie d'énergie. Spéciales bailleurs, chambre d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN. 3 programmes préenregistrés 3 programmes libres Une gamme avec le bon niveau de certification pour les projets de rénovation , Origine France Garantie et NF performance 3 étoiles Rayonnement doux et surface lisseLe corps de chauffe monobloc en aluminium chauffe prioritairement la face avant pour garantir la diffusion d'une chaleur rapide et un rayonnement homogène. Sa surface lisse vous offre une chaleur douce dans toute la pièce.Nouvelle commande avec écran LCD rétro éclairéeCette commande présente de nouvelles fonctionnalités d'économie d'énergie, mais aussi une très grande simplicité d'usage. Ainsi chaque fonction de base , réglage de la température, marche arrêt, activation de la détection de fenêtre a une touche dédiée. Pour le confort visuel l'écran LCD s'éteint après utilisation.Une gamme multidimensionnelle.2 formats pour s'intégrer dans tous les espaces possibles.2 puissances en modèle Vertical, largeur réduite à 440 mm5 puissances en modèle Horizontal Détection de fenêtre ouverte: un dispositif anti gaspillage.Le radiateur détecte automatiquement une chute de température due à une ouverture de fenêtre et s'arrête pour éviter toute consommation inutile. Une alerte sonore retentit pour avertir les occupants et permettre de corriger le défaut, pour éviter les redémarrages intempestifs des systèmes automatisés, source de gaspillage. Hyper programmableProgrammation journalière et hebdomadaire3 programmes préenregistrés , 3 personnalisables.Compatible avec une programmation centralisée par fil pilote 6 ordres Contrôle spécial bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerieCes fonctions permettent de contrôler l'accès aux commandes pour éviter les gaspillages. Contrôle de l'accès verrouillé par un code pin et encadrement de + ou 2 degrés autour du point de consigne, pour limiter les réglages compulsifs. Fixation en H auto gabarit et kit d'adaptation pour milieu amiantéL' étrier de fixation en H permet de positionner facilement l'appareil au bon emplacement. Si besoin un kit de fixation permet de se reprendre sur les trous de fixation de l'appareil à remplacer, une solution adaptée aux milieux potentiellement aimanté. Fonctionnalités Précision au 10ème de degré. CA certifié 0,1 Indicateur comportemental.Détection de fenêtre ouverte.Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne.Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée.Étalonnage de la température.Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres.Fil pilote 6 ordres. Caractéristiques techniques Puissance de chauffage (W) 1500Coloris disponibles Blanc satinéHauteur (mm) 1057Largeur (mm) 440Profondeur 124Poids net (kg) 8.8Hauteur emballée (mm) 1100Largeur emballée (mm) 493Profondeur emballée 141Poids emballé (kg) 10.4Classe de protection Classe 2Garantie (en mois) 36