


Référence : MUIM169114

Fournisseur :

Marque : INTUIS



Radiateur rayonnant QUARTEA 2 horizontal 1250W BL

Informations complémentaires



Emetteur rayonnant RS Silence Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant.

Une gamme multidimensionnelle. 2 modèles pour s'intégrer dans tous les espaces possibles. 3 puissances en modèle Vertical, largeur réduite à 440 mm 7 puissances en modèle Horizontal

Détection de fenêtre ouverte: un dispositif anti gaspillage. Le radiateur détecte automatiquement une chute de température due à une ouverture de fenêtre et s'arrête pour éviter toute consommation inutile. Une alerte sonore retentit pour avertir les occupants et permettre de corriger le défaut, pour éviter les redéclenchements intempestifs des systèmes automatisés, source de gaspillage.

Hyper programmable Programmation journalière et hebdomadaire 3 programmes préenregistrés, 3 personnalisables. Compatible avec une programmation centralisée par fil pilote 6 ordres

Fonctions contrôle parentale ou et ou spéciales bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie Ces fonctions permettent de contrôler l'accès aux commandes pour éviter les gaspillages. Contrôle de l'accès verrouillé par un code pin et encadrement de + ou 2 degrés autour du point de consigne, pour limiter les réglages compulsifs.

Fixation en H auto gabarit et kit d'adaptation pour milieu amianté L'étrier de fixation en H permet de positionner facilement l'appareil au bon emplacement. Si besoin un kit de fixation permet de se reprendre sur les trous de fixation de l'appareil à remplacer, une solution adaptée aux milieux potentiellement amianté.

Caractéristiques techniques Puissance (W) : 1250 Dimension (LxHxEp (mm)) : 742x440x113 Poids (Kg): 6.1 Référence: M169114

Emetteur rayonnant RS Silence Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant.

Une gamme multidimensionnelle. 2 modèles pour s'intégrer dans tous les espaces possibles. 3 puissances en modèle Vertical, largeur réduite à 440 mm 7 puissances en modèle Horizontal

Détection de fenêtre ouverte: un dispositif anti gaspillage. Le radiateur détecte automatiquement une chute de température due à une ouverture de fenêtre et s'arrête pour éviter toute consommation inutile. Une alerte sonore retentit pour avertir les occupants et permettre de corriger le défaut, pour éviter les redéclenchements intempestifs des systèmes automatisés, source de gaspillage.

Hyper programmable Programmation journalière et hebdomadaire 3 programmes préenregistrés, 3 personnalisables. Compatible avec une programmation centralisée par fil pilote 6 ordres

Fonctions contrôle parentale ou et ou spéciales bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie Ces fonctions permettent de contrôler l'accès aux commandes pour éviter les gaspillages. Contrôle de l'accès verrouillé par un code pin et encadrement de + ou 2 degrés autour du point de consigne, pour limiter les réglages compulsifs.

Fixation en H auto gabarit et kit d'adaptation pour milieu amianté L'étrier de fixation en H permet de positionner facilement l'appareil au bon emplacement. Si besoin un kit de fixation permet de se reprendre sur les trous de fixation de l'appareil à remplacer, une solution adaptée aux milieux potentiellement amianté.

Caractéristiques techniques Puissance (W) : 1250 Dimension (LxHxEp (mm)) : 742x440x113 Poids (Kg): 6.1 Référence: M169114