



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**

A classer > stock



Référence : SHNR9PCTH20

Fournisseur : ANJOS

Marque : SCHNEIDER

Resi9 XP - contacteur heures creuses - 2NO - 20A

Informations complémentaires



Les + du produit : Raccordement par bornes de type tunnel avec une capacité de 4 mm² Encliquetable sur rail DIN

Caractéristiques principales : Gamme : Resi9 Nom du produit : Resi9 XP CT Fonction produit : Contacteur Fonction de l'appareil : Circuit de commande Description des pôles : 1P + N Composition des pôles : 2F Composition contact auxiliaire : Sans Normes : EN 61095 Certifications du produit : NF

Caractéristiques complémentaires : In courant assigné d'emploi : 20 A Type de réseau : CA Fréquence du réseau : 50/60 Hz [ue] tension assignée d'emploi : 250 V CA 50 Hz [ui] tension assignée d'isolement : 500 V CA [uimp] tension assignée de tenue aux chocs : 2.5 kV Type de commande : Commande manuelle et à distance Type de signal de commande : Maintenu Fréquence de commutation : 100 commutations/jour Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz Puissance au maintien : 3,8 VA Courant démarrage alimentation : 15 VA Mode d'installation : Encliquetable Support de montage : Rail DIN Pas de 9 mm : 2 Hauteur : 86.5 mm Largeur : 33,5 mm Profondeur : 68 mm Couleur : Blanc Durée de vie électrique : 100000 cycles 230 V AC 50 Hz conforming to EN 61095 Mode de raccordement : Power circuit : tunnel type terminals, bottom for 1 flexible wire(s) 4 mm² Power circuit : tunnel type terminals, bottom for 2 flexible wire(s) 1.5 mm² Power circuit : tunnel type terminals, bottom for 2 flexible with ferrule wire(s) 1.5 mm² Power circuit : tunnel type terminals, bottom for 2 rigid wire(s) 1.5 mm² Control circuit : tunnel type terminals, top for 2 flexible wire(s) 0.5...1.5 mm² Control circuit : tunnel type terminals, top for 2 flexible with ferrule wire(s) 0.5...1.5 mm² Control circuit : tunnel type terminals, top for 2 rigid wire(s) 0.5...1.5 mm² Segment de marché : Résidentiel

Les + du produit : Raccordement par bornes de type tunnel avec une capacité de 4 mm² Encliquetable sur rail DIN

Caractéristiques principales : Gamme : Resi9 Nom du produit : Resi9 XP CT Fonction produit : Contacteur Fonction de l'appareil : Circuit de commande Description des pôles : 1P + N Composition des pôles : 2F Composition contact auxiliaire : Sans Normes : EN 61095 Certifications du produit : NF

Caractéristiques complémentaires : In courant assigné d'emploi : 20 A Type de réseau : CA Fréquence du réseau : 50/60 Hz [ue] tension assignée d'emploi : 250 V CA 50 Hz [ui] tension assignée d'isolement : 500 V CA [uimp] tension assignée de tenue aux chocs : 2.5 kV Type de commande : Commande manuelle et à distance Type de signal de commande : Maintenu Fréquence de commutation : 100 commutations/jour Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz Puissance au maintien : 3,8 VA Courant démarrage alimentation : 15 VA Mode d'installation : Encliquetable Support de montage : Rail DIN Pas de 9 mm : 2 Hauteur : 86.5 mm Largeur : 33,5 mm Profondeur : 68 mm Couleur : Blanc Durée de vie électrique : 100000 cycles 230 V AC 50 Hz conforming to EN 61095 Mode de raccordement : Power circuit : tunnel type terminals, bottom for 1 flexible wire(s) 4 mm² Power circuit : tunnel type terminals, bottom for 2 flexible wire(s) 1.5 mm² Power circuit : tunnel type terminals, bottom for 2 flexible with ferrule wire(s) 1.5 mm² Power circuit : tunnel type terminals, bottom for 2 rigid wire(s) 1.5 mm² Control circuit : tunnel type terminals, top for 2 flexible wire(s) 0.5...1.5 mm² Control circuit : tunnel type terminals, top for 2 flexible with ferrule wire(s) 0.5...1.5 mm² Control circuit : tunnel type terminals, top for 2 rigid wire(s) 0.5...1.5 mm² Segment de marché : Résidentiel