A classer > stock

Référence : SHNGVAE11
Fournisseur : MPM
Marque : SCHNEIDER

TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F

Informations complémentaires

TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1F gamme TeSys nom abrégé de l'appareil GVAE fonction produit Bloc de contact auxiliaire emplacement de montage Avant composition des pôles 1F+1O mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble 0.75...2.5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble 0.75...2.5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble 0.75...1.5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble 1...2.5 mm² - rigidité du câble: rigide Borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: rigide quantité par lot Lot de 10 Complémentaires [Ui] tension assignée d'isolement 300 V - conformément à UL 508 300 V - conformément à CSA C22.2 No 14 250 V - conformément à IEC 60947-1 [Ue] tension assignée d'emploi 24...240 V AC 24 à 60 V DC [Ith] courant thermique conventionnel 2.5 A type de protection Fusible gG <= 10 A Disjoncteur GB2CB06 <= 10 A durée de vie mécanique 100000 cycle courant commuté minimum 5 mA tension de commutation minimale 17 V couple de serrage <= 1.4 N.m - sur borniers à vis-étrier hauteur 10 mm largeur 44,5 mm profondeur 15 mm poids 0.02 kg