A classer > stock

Référence : PHI806173
Fournisseur :
Marque : PHILIPS

Description courte :

CorePro LEDtube EM/MainsCorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Informations complémentaires

Caractéristiques générales :

Culot: G13 [Fluorescent moyen à deux broches]Conforme à la directive RoHS UE: OuiDurée de vie nominale (nom.): 30000 hCycle d'allumage: 200000X Sphère

Photométries et Colorimétries :

Code couleur: 840 [CCT de 4 000 K]Angle d'émission du faisceau (nom.): 240 °Flux lumineux (nom.): 2700 mlCouleur: Blanc brillant (CW)Température de couleur proximale (nom.): 4000KEfficacité lumineuse (valeur nominale): 112,00 ml/WVariation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement: <6Indice de rendu des couleurs (nom.): 80LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.): 70 %

Caractéristiques électriques :

Fréquence d'entrée: 50 à 60 HzPuissance (valeur nominale): 24 wattsHeure de démarrage (nom.): 0,5 sTemps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.): 0,5 sFacteur de puissance (nom.): 0.9Tension (nom.): 220-240 V

Températures :

Température ambiante (max.): 45 °CTempérature ambiante (min.): -20 °CTempérature de stockage (max.): 65 °CTempérature de stockage (min.): -40 °CTempérature maximale du boitier (nom.): 55 °C

Gestion et gradation :

avec gradation: Non

Matériaux et finitions :

Matériaux des ampoules: Un verreLongueur du produit: 1500 mmForme de l'ampoule: Tube, double extrémité

Normes et recommandations :

Classe d'efficacité énergétique: ETProduit à faible consommation: ouiMarques d'homologation: Déclaration CE/Conformité RoHS/Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h: 24 kWh 491845

Caractéristiques générales :

Culot: G13 [Fluorescent moyen à deux broches]Conforme à la directive RoHS UE: OuiDurée de vie nominale (nom.): 30000 hCycle d'allumage: 200000X Sphère

Photométries et Colorimétries :

Code couleur: 840 [CCT de 4 000 K]Angle d'émission du faisceau (nom.): 240 °Flux lumineux (nom.): 2700 mlCouleur: Blanc brillant (CW)Température de couleur proximale (nom.): 4000KEfficacité lumineuse (valeur nominale): 112,00 ml/WVariation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement: <6Indice de rendu des couleurs (nom.): 80LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.): 70 %

Caractéristiques électriques :

Fréquence d'entrée: 50 à 60 HzPuissance (valeur nominale): 24 wattsHeure de démarrage (nom.): 0,5 sTemps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.): 0,5 sFacteur de puissance (nom.): 0.9Tension (nom.): 220-240 V

Températures :

Température ambiante (max.): 45 °CTempérature ambiante (min.): -20 °CTempérature de stockage (max.): 65 °CTempérature de stockage (min.): -40 °CTempérature maximale du boitier (nom.): 55 °C

Gestion et gradation :

avec gradation: Non

Matériaux et finitions :

Matériaux des ampoules: Un verreLongueur du produit: 1500 mmForme de l'ampoule: Tube, double extrémité

Normes et recommandations :

Classe d'efficacité énergétique: ETProduit à faible consommation: ouiMarques d'homologation: Déclaration CE/Conformité RoHS/Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h: 24 kWh 491845