



Référence : ELG412283

Fournisseur :

Marque : ATLANTIC VENTILATION

Cette VMC Hydrogenius d'Atlantic, propose une solution innovante pour la ventilation des habitations offrant jusqu'à 58 % d'économies d'énergie. Avec son système breveté e-Twist & Go, bénéficiez d'un ajustement automatiquement du débit grâce à son volet de régulation piloté électroniquement. De plus grâce à l'assistance et à la mise en service via smartphone, l'installation et les réglages sont facilités, offrant une gestion pratique et intuitive.

Du T1 au T7

Seulement 5 piquages : 1 par type de pièce

Smart Select : sélecteur hygro A ou B sur le produit

Assistance de mise en service via smartphone (facultatif)

Groupe VMC vendu seul

Informations complémentaires



VMC simple flux Hydrogenius Flex - intelligente et performante par Atlantic : Plus de confort : Capteur d'humidité (+COV uniquement pour les piquages WC), ajustement automatiquement du débit grâce à son volet de régulation piloté électroniquement Optimise le silence avec un fonctionnement à basse pression, régulation aéraulique au piquage Plus d'économies d'énergie, jusqu'à 58%, une calibration sur mesure et une régulation hygrométrique précise et réactive Plus de facilité pour une configuration simplifiée : Seulement 5 piquages : 1 par type de pièce, Smart Select : sélecteur hygro A ou B sur le produit, Assistance de mise en service via smartphone Plus d'esthétisme : Exclusivité Atlantic conception brevetée pour fonctionner en HYGRO A et B avec nos Bouches Line Design fonctionnel, bouches épurées, minimalistes, peignables Un entretien simple : les bouches Line peuvent être peintes, elle se déclipent facilement et peuvent passer au lave-vaisselle (non incluses) Garantie des débits pour une conformité RE2020, Pression ajustée pièce par pièce grâce aux piquages e-Twist&Go. Assistants visuels et rapport de bon fonctionnement! Le réseau doit obligatoirement être raccordé avec des conduits Ø80 et Ø125 de classe B minimum. (Sauf le rejet ? 160)

Caractéristiques techniques du groupe VMC hygroréglable - 412283 : Données techniques :

HYGRO A et B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires 1 SDB/WC, 1 WC) Pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) : 18 dB(A) Puissance acoustique bouche cuisine Lws : 32 dB(A) Alimentation : 230V - 50Hz Puissance électrique pondérée T4 (1 SDB, 1 WC) :

Réseau 3m + 2 coudes : 8,1 W-Th-C - 7,8 W-Th-C Réseau 6,5m + 3 coudes : 9,1 W-Th-C 8,7 W-Th-C Réseau 10m + 3 coudes : 9,8 W-Th-C 9,4 W-Th-C Dimensions et poids du groupe sans piquage :

Hauteur : 18 cm Longueur : 39 cm Largeur : 39 cm Poids : 3,6Kg

VMC simple flux Hydrogenius Flex - intelligente et performante par Atlantic : Plus de confort : Capteur d'humidité (+COV uniquement pour les piquages WC), ajustement automatiquement du débit grâce à son volet de régulation piloté électroniquement Optimise le silence avec un fonctionnement à basse pression, régulation aéraulique au piquage Plus d'économies d'énergie, jusqu'à 58%, une calibration sur mesure et une régulation hygrométrique précise et réactive Plus de facilité pour une configuration simplifiée : Seulement 5 piquages : 1 par type de pièce, Smart Select : sélecteur hygro A ou B sur le produit, Assistance de mise en service via smartphone Plus d'esthétisme : Exclusivité Atlantic conception brevetée pour fonctionner en HYGRO A et B avec nos Bouches Line Design fonctionnel, bouches épurées, minimalistes, peignables Un entretien simple : les bouches Line peuvent être peintes, elle se déclipent facilement et peuvent passer au lave-vaisselle (non incluses) Garantie des débits pour une conformité RE2020, Pression ajustée pièce par pièce grâce aux piquages e-Twist&Go. Assistants visuels et rapport de bon fonctionnement! Le réseau doit obligatoirement être raccordé avec des conduits Ø80 et Ø125 de classe B minimum. (Sauf le rejet ? 160)

Caractéristiques techniques du groupe VMC hygroréglable - 412283 : Données techniques :

HYGRO A et B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires 1 SDB/WC, 1 WC) Pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) : 18 dB(A) Puissance acoustique bouche cuisine Lws : 32 dB(A) Alimentation : 230V - 50Hz Puissance électrique pondérée T4 (1 SDB, 1 WC) :

Réseau 3m + 2 coudes : 8,1 W-Th-C - 7,8 W-Th-C Réseau 6,5m + 3 coudes : 9,1 W-Th-C 8,7 W-Th-C Réseau 10m + 3 coudes : 9,8 W-Th-C 9,4 W-Th-C Dimensions et poids du groupe sans piquage :

Hauteur : 18 cm Longueur : 39 cm Largeur : 39 cm Poids : 3,6Kg